



Τρίπολη, 30 - 5 - 2019

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Στοιχεία του φακέλου κοινοποίησης που αναφέρονται στα εδάφια (β), (γ), και (ι) της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ'αριθμ. 172058/11.02.16 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.16) Κ.Υ.Α. για ενημέρωση του κοινού

Β. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

LOGIFERT Ε.Π.Ε.

ΕΔΡΑ ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Θέση : Κεσίμια- Κυράς Βρύση Ισθμίας - Κορινθίας

Δήμου ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Τ.Κ.: 20010, Κόρινθος

Τηλ.: 27410-38468

Φαξ: 27410-38468

Ηλεκτρονική διεύθυνση: george.benardos@gmail.com

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κεσίμια - Κυράς Βρύση Ισθμίας Δήμου ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Κορινθίας

Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μπενάρδος Γεώργιος του Δημητρίου

Τηλέφωνο σε 24ώρη βάση: 6932701168

Τηλέφωνο αποθήκης: 27410-38468

Φαξ: 2741038468

Ηλεκτρονική διεύθυνση: george.benardos@gmail.com

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δημήτριος Γ. Μπενάρδος , Μηχανολόγος –Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , διπλ. Ε.Μ.Π

Τηλέφωνο σε 24ώρη βάση: 6934-830140

Τηλέφωνο γραφείου στην Αθήνα: 210-5245112

Τηλέφωνο εργοστασίου: 27410-48180

E-mail: benardos@otenet.gr

I. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

αα) Στην εγκατάσταση αποθηκεύονται λιπάσματα. Τα λιπάσματα που μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο είναι:

- **Η Νιτρική Αμμωνία**

Είναι οξειδωτική ουσία, μπορεί να αναζωπυρώσει πυρκαγιά και προκαλεί ερεθισμό στα μάτια. Πρέπει να παραμένει μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και θερμές επιφάνειες. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Απαιτείται χρήση μέσων προστασίας για τα μάτια.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείται μόνο νερό και όχι πυροσβεστήρες, ατμός ή άμμος.

Η μέγιστη αποθηκευόμενη ποσότητα είναι 3400 mt.

- **Το Κοκκώδες Νιτρικό Κάλιο**

Η επαφή με εύφλεκτο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και μπορεί να βοηθήσει στην καύση.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείται παράγοντας πυρόσβεσης κατάλληλος για περιβάλλουσα φωτιά.

Η μέγιστη αποθηκευόμενη ποσότητα είναι 500 mt.

- **Το Κρυσταλλικό Νιτρικό Κάλιο**

Η επαφή με εύφλεκτο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και μπορεί να βοηθήσει στην καύση.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείται παράγοντας πυρόσβεσης κατάλληλος για περιβάλλουσα φωτιά.

Η μέγιστη αποθηκευόμενη ποσότητα είναι 1300 mt.

αβ) Η εγκατάσταση αποθηκεύει, αναμειγνύει και συσκευάζει λιπάσματα.

Η πρόσβαση σε όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και τυχόν άλλες διαθέσιμες, είναι ανοικτή για την ενημέρωση του κοινού, μετά από σχετικό αίτημα (αρθ.13, παρ.5 της ΚΥΑ υπ' αριθ. 172058/2016 - ΦΕΚ 354Β').

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή: Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κορινθίας – Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων – Αγ. Νικολάου 29, Κόρινθος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ