



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020"
Κωδ. Ενάρθρου: 2019ΕΠ02610021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.270.000,00 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ							
A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική	Ποσότητα
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη από στατικά σχέδιο1": A1: 16,00X0,365 A2: 8,00X0,80 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 20.05.01	1.1	m ³	5,84 6,40		12,24 15,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων από στατικά σχέδιο1": A3: 27,00X0,365 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 20.02	1.2	m ³	9,86		9,86 10,00
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων A1: 16,00X0,20 A2: 8,00X0,60 A3: 27,00X0,20 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 20.10	1.3	m ³	3,20 4,80 5,40		13,40 15,00
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα από διαφορά επιχώσεων: από καθαιρέσεις σκυροδεμάτων: από καθαιρέσεις πλακοστρώσεων: 50X0,05 από καθαιρέσεις επιχρισμάτων: 150,00X0,03 από επιστρώσεις τοίχων: 75,00X0,03 από οπτοπλινθοδομές από κουφώματα: 50,00*0,05 Λοιπές φορτοεκφορτώσεις κατ' εκτίμηση: Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 20.30	1.4	m ³	10,00 20,00 2,50 4,50 2,25 30,00 2,50 8,25		80,00 80,00
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, δια μέσου οδών καλής βατότητας από φορτοεκφορτώσεις πλην αυτών που συμπεριλαμβάνουν την μεταφορά: 70x80kmx2ton/m3 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 10.07.01	1.5	tnKm	11.200,00		11.200,00 11.200,00
6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης εδαφόπλακες περιβάλλοντος χώρου: 51,00X0,15 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 22.10.01	1.6	m ³	7,65		7,65 10,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
7	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ισογείο 5,64X0,60+2,70X0,30 λοιπές καθαίρεσεις για επισκευές, κλπ Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 22.15.01	1.7	m ³	4,19 5,00	9,19 10,00
8	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών από επιστρώσεις δαπέδων κεραμικών πλακιδίων Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 22.20.01	1.8	m ²	50,00	50,00 50,00
9	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών από επιστρώσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 22.21.01	1.9	m ²	75,00	75,00 75,00
10	Καθαίρεση επιχρισμάτων από επισκευές επιχρισμάτων Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 22.23	1.10	m ²	150,00	150,00 150,00
11	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων από νέα κουφώματα Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 22.45	1.11	m ²	50,00	50,00 50,00
12	Καθαίρεσεις πλινθοδομών Ισόγειο: 20,00X3,00X0,20 ημιοροφος: 2,50X0,20 Α οροφος: 5,50X3,05X0,20 Β οροφος: 8,00X3,05X0,20 Γ οροφος: 12,00X3,05X0,20 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 22.04	1.12	m ³	12,00 0,50 3,36 4,88 7,32	28,06 30,00
13	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 58,10X16,50 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 23.03	1.13	m ²	957,00	957,00 960,00
14	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 58,10X16,50 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 23.14	1.14	m ²	957,00	957,00 960,00
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 από σκυρόδεμα καθαριότητας Α1: 16,00X0,10 Α2: 8,00X0,10 Α3: 27,00X0,10 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 32.01.03	2.1	m ³	1,60 0,80 2,70	5,10 6,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
16	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 από στατικά - ράμπες, ανελκυστήρας, κλπ: από οροφή Γ ορόφου: Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 32.01.05	2.2	m ³	28,00 3,50	31,50 32,00
17	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών από σκυροδέματα ισογείου: 20,00X3 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 38.03	2.3	m ²	60,00	60,00 60,00
18	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C από σκυροδέματα ισογείου: 28,00X100kg/m3 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 38.20.02	2.4	Kgr	2.800,00	2.800,00 3.000,00
19	Δομικά πλέγματα B500C από σύμμικτη πλάκα: 60,00X4kg/m2 από υπόβαση περιβάλλοντος χώρου: 51,00X4kg/m2 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 38.20.03	2.5	Kgr	240,00 204,00	444,00 500,00
20	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων από επιφάνεια ξυλοτύπων: Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 38.45	2.6	m ²	60,00	60,00 60,00
21	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης κατ'εκτίμηση ποσότητα (η ακριβής θα προκύψει από επί τόπου έλεγχο κατά την φάση της κατασκευής) Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-ΥΔΡ 10.19	2.7	m ²	50,00	50,00 50,00
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ						
22	Γυψοσανίδες ανθυγράς, επίπεδες, πάχους 12,5 mm Ισόγειο: περιοχή wc: (6,80+3,80+1,90+2,20+0,70)X2,95X4- (0,66+0,66+0,70)X2,20X4 PANELS: (2,10+1,50+2,90)X2,50 A όροφος: 38,60X3,05X2-1,75X6X2 B όροφος: 32,10X3,05X2-1,75X4X2 WC: (2,50+2,60)X3,05X4-0,70X2,20X4 Γ όροφος: Παρασκευαστήριο: 6,30X3,20X4-0,90X2,20X4 Εντευκτήριο-Αφιέρωμα: 3,50X3,20X4 Γραφείο-Εντευκτήριο: 9,50X3,20X4-2,20X4 περιοχή wc: (5,70+2,00+5,00+1,50+1,40)X3,20X4- (0,70+0,75+0,90+0,90+1,00)X2,20X4 Γραφεία: (6,20+1,40)X3,20X4-2,20X0,90X2X4 εξωτερικός τοίχος: 5,10X3,60X1-2,20X1 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 78.05.04	3.1	m ²	163,94 16,25 214,46 181,81 56,06 72,72 44,80 112,80 162,28 81,44 16,16	1.122,72 1.130,00
23	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm Ισόγειο: 1,70X2,95X4-0,70X2,20X4 Ημιόροφος: 1,70X2,25X4 A όροφος: 1,70X3,05X4-0,70X2,20X4 B όροφος: 1,70X3,05X4-0,70X2,20X4 Γ όροφος: 1,70X3,20X4-0,70X2,20X4 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 78.05.05	3.2	m ²	13,90 15,30 14,58 14,58 15,60	73,96 75,00
24	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	NET-OIK 78.10.02	3.3	m ²		

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
	Γ όροφος: 5,10X3,60X3-2,20X3 Προς Στρογγυλοποίηση:				47,40	47,40 50,00
25	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) κάλυψη του φρεατίου του παλαιού ανελκυστήρα στο δώμα: 5,20X0,40 από τυχόν επισκευές κλπ Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 46.01.03	3.4	m ²	2,08 5,00	7,08 8,00
26	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, μπατικών τοίχων Γ όροφος: Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 49.01.02	3.5	m	5,20	5,20 6,00
27	Εξωτερικά έγχρωμα επιχρίσματα τσιμεντοσανίδων, πάχους 1,5 mm μετά ειδικού αντιαλκαλικού πλέγματος Γ όροφος: 5,10X3,60-2,20 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 71.31. - SX	3.6	m ²	16,16	16,16 20,00
28	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα Γ όροφος: κάλυψη του φρεατίου του παλαιού ανελκυστήρα στο δώμα: 5,20X0,40X2 από τυχόν επισκευές κλπ Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 71.31	3.7	m ²	4,16 45,00	49,16 50,00
29	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα από επισκευές σκυροδεμάτων NET-ΥΔΡ 10.19 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 71.21	3.8	m ²	50,00	50,00 50,00
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ: ΔΙΚΤΥΑ						
30	Σύνολο επιτραπέζιου εξοπλισμού - συσκευών παρασκευαστηρίου	ATHE N8000.1	4.1	τεμ.	1,00	1,00
31	Σύνολο εντοιχισμένου - επιδαπέδιου εξοπλισμού - συσκευών παρασκευαστηρίου	ATHE N8000.2	4.2	τεμ.	1,00	1,00
ΥΔΡΕΥΣΗ						
32	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος 1,0mm	ATHE 8041.6.3	ημ1	m	85,00	85,00
33	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 1,5 mm	ATHE 8041.7.2	ημ2	m	170,00	170,00
34	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 1,50 mm	ATHE 8041.8.1	ημ3	m	20,00	20,00
35	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8141.2.2	ημ4	τεμ.	5,00	5,00
36	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8141.3.2	ημ5	τεμ.	1,00	1,00
37	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8131.3.1	ημ6	τεμ.	19,00	19,00
38	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins	ATHE N8106.2	ημ7	τεμ.	15,00	15,00
39	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins	ATHE N8106.3	ημ8	τεμ.	20,00	20,00
40	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό κυψελοειδούς κυτταρικής δομής, για σωλήνα διαμέτρου Φ 1/2 ins, πάχους 9mm.	ATHE N8540.101	ημ9	m	75,00	75,00
41	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό κυψελοειδούς κυτταρικής δομής, για σωλήνα διαμέτρου Φ 3/4 ins, πάχους 9mm.	ATHE N8540.102	ημ10	m	80,00	80,00
42	Ηλιακός συλλέκτης ,με το σύνολο των εξαρτημάτων του Επιφάνεια ηλιακού συλλέκτη 2 τ.μ.	ATHE N8615.2	ημ11	τεμ.	2,00	2,00
43	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3 ins Πάχους 4,05 mm	ATHE 8036.8	ημ12	m	15,00	15,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
44	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, Διαμέτρου σπειρώματος 3/8 ins Για πίεση λειτουργίας έως 5 atm	ATHE 8606.1.2	ημ13	τεμ.	6,00	6,00
45	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 3/4 ins	ATHE 8138.1.3	ημ14	τεμ.	2,00	2,00
46	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσης Παροχής από 0 έως & 2,50 m3/h	ATHE 8605.1.1	ημ15	τεμ.	2,00	2,00
47	Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ) διπλής ενέργειας DIN 4803 Χωρητικότητας 100 l	ATHE 8257.1.6	ημ16	τεμ.	2,00	2,00
48	Συλλογέας ομβρίων μπαλκονίων με επίπεδη σχάρα ευθύ διαμέτρου Φ 100 mm	ATHE N8059.3	ημ17	τεμ.	3,00	3,00
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ						
49	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm	ATHE N8043.1.2	ημ18	m	15,00	15,00
50	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	ATHE N8043.1.3	ημ19	m	10,00	10,00
51	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm	ATHE N8043.1.5	ημ20	m	35,00	35,00
52	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	ATHE N8043.1.7	ημ21	m	70,00	70,00
53	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm	ATHE N8043.1.9	ημ22	m	40,00	40,00
54	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 70 mm	ATHE N8028.2	ημ23	τεμ.	4,00	4,00
55	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη	ATHE N8151	ημ24	τεμ.	5,00	5,00
56	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 50 X 68 cm	ATHE 8160.4	ημ25	τεμ.	5,00	5,00
57	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm δύο σκαφών Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1,80 m	ATHE 8165.2.1	ημ26	τεμ.	1,00	1,00
58	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 X 60 cm	ATHE 8168.2	ημ27	τεμ.	5,00	5,00
59	Έταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm	ATHE 8169.1.2	ημ28	τεμ.	5,00	5,00
60	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 15 X 15 cm	ATHE 8171.3	ημ29	τεμ.	5,00	5,00
61	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμωμένη διαστάσεων 15 X 15 cm	ATHE 8178.2.1	ημ30	τεμ.	5,00	5,00
62	Εγκατάσταση ανοξείδωτου service sink	ATHE N8003.2	ημ31	τεμ.	1,00	1,00
63	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m	ATHE 8066.1.5	ημ32	τεμ.	2,00	2,00
64	Μηχανοσίφωνα πλαστικός διαμέτρου Φ 12.5 cm	ATHE N8053.1	ημ33	τεμ.	1,00	1,00
65	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων	ATHE 8179.3	ημ34	τεμ.	5,00	5,00
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ						
66	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm2	ATHE 8766.3.1	ημ35	m	950,00	950,00
67	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm2	ATHE 8766.3.2	ημ36	m	950,00	950,00
68	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 4 mm2	ATHE 8766.3.3	ημ37	m	80,00	80,00
69	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 X 150 + 70 mm2	ATHE 8774.4.7	ημ38	m	10,00	10,00
70	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 X 25 + 16 mm2	ATHE 8774.4.1	ημ39	m	25,00	25,00
71	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 4 mm2	ATHE 8774.6.3	ημ40	m	15,00	15,00
72	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 6 mm2	ATHE 8774.6.4	ημ41	m	55,00	55,00
73	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 10 mm2	ATHE N8774.6.5	ημ42	m	70,00	70,00
74	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 16 mm2	ATHE N8774.6.6	ημ43	m	25,00	25,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
75	Ρευματοδότης χωνευτός ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SCHUKO - Εντάσεως 16 A	ATHE 8826.3.3	ημ44	τεμ.	94,00	94,00
76	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 A -	ATHE 8827.3.2	ημ45	τεμ.	4,00	4,00
77	Φωτιστικό σώμα οροφής, ενδεικτικού τύπου: της εταιρείας NOBILE ITALIA SPA, LPX M312/4K/3 DALI DIMMING.	ATHE N8975.8.30	ημ46	τεμ.	21,00	21,00
78	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, ενδεικτικού τύπου: της εταιρείας NOBILE ITALIA SPA, LPX M312/4K ON/OFF.	ATHE N8975.8.31	ημ47	τεμ.	10,00	10,00
79	Φωτιστικό σώμα χωνευτό στην ψευδοροφή, ενδεικτικού τύπου: της εταιρείας NOBILE ITALIA SPA, E32/S/4K/3.	ATHE N8975.8.32	ημ48	τεμ.	58,00	58,00
80	Φωτιστικό σώμα χωνευτό στην ψευδοροφή, ενδεικτικού τύπου: της εταιρείας NOBILE ITALIA SPA, E32/4K.	ATHE N8975.8.33	ημ49	τεμ.	7,00	7,00
81	Φωτιστικό σώμα χωνευτό στην ψευδοροφή, ενδεικτικού τύπου: της εταιρείας PAN SAILOR, INC50051.	ATHE N8975.8.34	ημ50	τεμ.	14,00	14,00
82	Φωτιστικό σώμα οροφής, ενδεικτικού τύπου: της εταιρείας NOBILE ITALIA SPA, PLDR40.	ATHE N8975.8.35	ημ51	τεμ.	6,00	6,00
83	Ροηφόροι ράβδοι 230V, 3 φάσεων, ανηρτημένους από την οροφή, ενδεικτικού τύπου NOBILE DALI (S1P,S2P,S3P,S4P), με κατάλληλα στηρίγματα.	ATHE N8975.8.36	ημ52	τεμ.	29,00	29,00
84	Ροηφόροι ράβδοι 230V, 3 φάσεων, κατάλληλους για τοποθέτηση στην ψευδοροφή, ενδεικτικού τύπου NOBILE DALI (S1R,S2R,S3R,S4R), με κατάλληλα στηρίγματα.	ATHE N8975.8.37	ημ53	τεμ.	43,00	43,00
85	Φωτιστικό σώμα τύπου SPOT, ενδεικτικού τύπου: R39 της εταιρείας NOBILE.	ATHE N8975.8.38	ημ54	τεμ.	45,00	45,00
86	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής τύπου DOWNLIGHT, ενδεικτικού τύπου: LASER FIXED ROUND P345 της εταιρείας iGUZZINI.	ATHE N8975.8.39	ημ55	τεμ.	11,00	11,00
87	Προβολέας νυχτερινού φωτισμού ανάδειξης, ενδεικτικού τύπου της εταιρείας CLUCE, Antares.	ATHE N8975.8.40	ημ56	τεμ.	5,00	5,00
88	Φωτιστικό σώμα νυκτερινού φωτισμού ανάδειξης τοποθετημένο στα πλαίσια των παραθύρων του κτηρίου, ενδεικτικού τύπου: της εταιρείας iGUZZINI, BU22.	ATHE N8975.8.41	ημ57	τεμ.	27,00	27,00
89	Μετασχηματιστής 230/12V ειδικού φωτισμού ανάδειξης προθηκών και εκθεμάτων.	ATHE N8975.8.42	ημ58	τεμ.	12,00	12,00
90	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός	ATHE 8801.1.1	ημ59	τεμ.	19,00	19,00
91	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός διπολικός	ATHE 8801.1.2	ημ60	τεμ.	6,00	6,00
92	Διακόπτης ρύθμισης έντασης φωτισμού (DALI DIMMING)	ATHE N0088.1.1	ημ61	τεμ.	8,00	8,00
93	Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια μήκους 3.0 μ	ATHE N8845.4	ημ62	τεμ.	2,00	2,00
94	Πεδίο Αναχωρήσεων Γενικού Πίνακα Χ.Τ.	ATHE N8843.50	ημ63	τεμ.	1,00	1,00
95	Ηλεκτρικός πίνακας ΗΠ-ΙΣΟΓΕΙΟΥ	ATHE N8843.52	ημ64	τεμ.	1,00	1,00
96	Ηλεκτρικός πίνακας ΗΠ-ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ	ATHE N8843.68	ημ65	τεμ.	1,00	1,00
97	Ηλεκτρικός πίνακας ΗΠ - Α' ΟΡΟΦΟΥ	ATHE N8843.33	ημ66	τεμ.	1,00	1,00
98	Ηλεκτρικός πίνακας ΗΠ - Β' ΟΡΟΦΟΥ	ATHE N8843.34	ημ67	τεμ.	1,00	1,00
99	Ηλεκτρικός πίνακας ΗΠ - Γ' ΟΡΟΦΟΥ	ATHE N8843.69	ημ68	τεμ.	1,00	1,00
100	Ηλεκτρικός πίνακας ΗΠ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ	ATHE N8843.70	ημ69	τεμ.	1,00	1,00
101	Ηλεκτρικός πίνακας ΗΠ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	ATHE N8843.36	ημ70	τεμ.	1,00	1,00
102	Ηλεκτρικός Πίνακας ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ (cos φ) 20 KVAR	ATHE N8842.15	ημ71	τεμ.	1,00	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
103	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -	ATHE 8735.2.1	ημ72	τεμ.	250,00	250,00
104	Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες εν θερμώ απο διάτρητη λαμαρίνα ύψους 60mm πλάτους 200 mm	ATHE N8799.5.31	ημ73	m	110,00	110,00
105	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 ins Πάχους 3,65 mm	ATHE 8036.6	ημ74	m	70,00	70,00
106	Κανάλι διανομής πλαστικό, διμερές, ενδεικτικού τύπου DLP (LEGRAND) διαστάσεων 150 X 50 mm	ATHE N8740.12	ημ75	m	35,00	35,00
107	Σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (PE), Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm	ATHE N8043.4.6	ημ76	m	120,00	120,00
108	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ16mm	ATHE 8732.1.3	ημ77	m	830,00	830,00
109	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ13,5mm	ATHE 8732.1.2	ημ78	m	850,00	850,00
ΑΣΘΕΝΗ						
ΤΗΛΕΦΩΝΑ-DATA						
110	Ρευματοδότης RJ45 CAT6, 4" διπλός	ATHE N8829.22	ημ79	m	33,00	33,00
111	Κεντρικός Κατανεμητής Κιρίου	ATHE N8993.20	ημ80	τεμ.	1,00	1,00
112	Καλώδιο UTP100, cat6, 4 ζευγών	ATHE N8768.11.1	ημ81	m	1.450,00	1.450,00
113	Τηλεφωνικό κέντρο ψηφιακό 6 εξωτερικές / 30 εσωτερικές γραμμές.	ATHE N9502.1	ημ82	τεμ.	1,00	1,00
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ						
114	Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης χωνευτή	ATHE N9730.5	ημ83	τεμ.	4,00	4,00
115	Καλώδιο ομοαξωνικό 75Ω	ATHE N9730.7	ημ84	τεμ.	180,00	180,00
116	Πρίζα τηλεόρασης τερματική χωνευτή	ATHE N9730.6	ημ85	τεμ.	5,00	5,00
117	Ενισχυτής σήματος TV	ATHE N9562.13	ημ86	τεμ.	1,00	1,00
118	Κεραία T.V. VHF και UHF	ATHE N9730.9	ημ87	τεμ.	1,00	1,00
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ						
119	Κεντρικός πίνακας ασφαλείας 4 καλωδιακών ζωνών.	ATHE N9602.10	ημ88	τεμ.	1,00	1,00
120	Μαγνητική επαφή	ATHE N9602.4	ημ89	τεμ.	9,00	9,00
121	Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων	ATHE N9602.2	ημ90	τεμ.	19,00	19,00
122	Σειρήνα συναγερμού	ATHE N9602.5	ημ91	τεμ.	2,00	2,00
123	Καλωδιώσεις συστήματος ασφαλείας. Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του συτήματος.	ATHE N8768.11.2	ημ92	τεμ.	1,00	1,00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CCTV						
124	Σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV)	ATHE N9601.15	ημ93	τεμ.	1,00	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
	ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ					
125	Μεγαφωνικό κέντρο κτιρίου	ATHE N9562.19	ημ94	τεμ.	1,00	1,00
126	Ηχείο οροφής / επίτοιχο/ ψευδοροφής ισχύος 10W RMS / 15W MAX	ATHE N9561.102.1	ημ95	τεμ.	15,00	15,00
127	Ηχείο επίτοιχο Sound projector, ισχύος 20W RMS / 30W MAX	ATHE N9561.102.2	ημ96	τεμ.	2,00	2,00
	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ					
128	Μικροφωνικό - ηχητικό σύστημα αίθουσας	ATHE N9562.16	ημ97	τεμ.	1,00	1,00
129	Ασύρματο μεταφραστικό σύστημα αίθουσας	ATHE N9562.17	ημ98	τεμ.	1,00	1,00
130	Προβολικό σύστημα αίθουσας	ATHE N9562.18	ημ99	τεμ.	1,00	1,00
	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ					
131	Ψυκτικός χαλκοσωλήνας με μόνωση armaflex διαμέτρου 1/4'	ATHE N8041.12.1	ημ100	m	150,00	150,00
132	Ψυκτικός χαλκοσωλήνας με μόνωση armaflex διαμέτρου 1/2'	ATHE N8041.12.2	ημ101	m	160,00	160,00
133	Ψυκτικός χαλκοσωλήνας με μόνωση armaflex διαμέτρου 3/8'	ATHE N8041.12.3	ημ102	m	130,00	130,00
134	Ψυκτικός χαλκοσωλήνας με μόνωση armaflex διαμέτρου 5/8'	ATHE N8041.12.4	ημ103	m	80,00	80,00
135	Ψυκτικός χαλκοσωλήνας με μόνωση armaflex διαμέτρου 3/4'	ATHE N8041.12.5	ημ104	m	40,00	40,00
136	Ψυκτικός χαλκοσωλήνας με μόνωση armaflex διαμέτρου 7/8'	ATHE N8041.12.6	ημ105	m	20,00	20,00
137	Ψυκτικός χαλκοσωλήνας με μόνωση armaflex διαμέτρου 1 1/8'	ATHE N8041.12.7	ημ106	m	35,00	35,00
138	Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV Qψ=39,2 KW, Qθ=44,1 KW, ενδ. Τύπου LG ARUM140LTE5	ATHE N8557.1.130	ημ107	τεμ.	1,00	1,00
139	Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV Qψ=22,4 KW, Qθ=25,2 KW, ενδ. Τύπου LG ARUM80LT5	ATHE N8557.1.131	ημ108	τεμ.	2,00	2,00
140	Εξωτερική μονάδα συστήματος MULTI SPLIT Qψ=8,8 KW, Qθ=10,1 KW, ενδ. Τύπου LG MU5M30	ATHE N8557.1.132	ημ109	τεμ.	1,00	1,00
141	Εξωτερική μονάδα συστήματος SPLIT Qψ=14,1 KW, Qθ=16,7 KW, ενδ. Τύπου LG UU49W	ATHE N8557.1.133	ημ110	τεμ.	1,00	1,00
142	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV (μονάδα τοίχου) Qψ=3,6 KW, Qθ=4,0 KW, ενδ. Τύπου LG ARNU12GSJC4	ATHE N8557.1.134	ημ111	τεμ.	1,00	1,00
143	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV (οροφής κρυφού τύπου για σύνδεση με αεραγωγούς, υψηλής στατικής πίεσης) Qψ=2,8 KW, Qθ=3,2 KW, ενδ. Τύπου LG ARNU09GM1A4	ATHE N8557.1.135	ημ112	τεμ.	1,00	1,00
144	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV (οροφής κρυφού τύπου για σύνδεση με αεραγωγούς, υψηλής στατικής πίεσης) Qψ=5,6 KW, Qθ=6,3 KW, ενδ. Τύπου LG ARNU18GM1A4	ATHE N8557.1.136	ημ113	τεμ.	6,00	6,00
145	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV (οροφής κρυφού τύπου για σύνδεση με αεραγωγούς, υψηλής στατικής πίεσης) Qψ=7,1 KW, Qθ=8,0 KW, ενδ. Τύπου LG ARNU24GM1A4	ATHE N8557.1.137	ημ114	τεμ.	1,00	1,00
146	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV (οροφής κρυφού τύπου για σύνδεση με αεραγωγούς, υψηλής στατικής πίεσης) Qψ=14,1 KW, Qθ=16,7 KW, ενδ. Τύπου LG ARNU48GM3A4	ATHE N8557.1.138	ημ115	τεμ.	2,00	2,00
147	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV (δαπέδου, εμφανούς τοποθέτησης) Qψ=3,6 KW, Qθ=4,0 KW, ενδ. Τύπου LG ARNU12GCEA4	ATHE N8557.1.139	ημ116	τεμ.	2,00	2,00
148	Εσωτερική μονάδα συστήματος SPLIT Inverter (οροφής κρυφού τύπου, για σύνδεση με αεραγωγούς) Qψ=14,0 KW, Qθ=16,7 KW, ενδ. Τύπου LG UM48	ATHE N8557.1.140	ημ117	τεμ.	1,00	1,00
149	Εσωτερική μονάδα συστήματος MULTI SPLIT (οροφής κρυφού τύπου, για σύνδεση με αεραγωγούς, χαμηλής στατικής) Qψ=3,5 KW, Qθ=3,8 KW, ενδ. Τύπου LG CL12R	ATHE N8557.1.141	ημ118	τεμ.	1,00	1,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική	Ποσότητα
150	Εσωτερική μονάδα συστήματος MULTI SPLIT (οροφής κρυφού τύπου, για σύνδεση με αεραγωγούς, υψηλής στατικής) Qψ=5,3 KW, Qθ=5,8 KW, ενδ. Τύπου LG CL18R	ATHE N8557.1.142	ημ119	τεμ.	1,00		1,00
151	Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM παροχής νωπού αέρα έως 250 m3/h, ενδ. Τύπου LG LZ-H025GBA4	ATHE N8563.15	ημ120	τεμ.	2,00		2,00
152	Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM παροχής νωπού αέρα έως 500 m3/h, ενδ. Τύπου LG LZ-H050GBA5	ATHE N8563.14	ημ121	τεμ.	4,00		4,00
153	Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM παροχής νωπού αέρα ως 1000 m3/h, ενδ. Τύπου LG LZ-H100GBA5	ATHE N8563.2	ημ122	τεμ.	1,00		1,00
154	Ενσύρματο χειριστήριο, επίτοιχο, εσωτερικών μονάδων VRF, ενδεικτικού τύπου της LG PREMTB001	ATHE N8576.3	ημ123	τεμ.	13,00		13,00
155	Ενσύρματο χειριστήριο, επίτοιχο, εσωτερικών μονάδων VAM, ενδεικτικού τύπου της LG PREMTB001	ATHE N8576.4	ημ124	τεμ.	7,00		7,00
156	Ενσύρματο χειριστήριο, επίτοιχο, εσωτερικών μονάδων MULTI, ενδεικτικού τύπου της LG PREMTB001	ATHE N8576.3.1	ημ125	τεμ.	2,00		2,00
157	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε διαστάσεων	ATHE N8537.1	ημ126	Kg	1.750,00		1.750,00
158	Θερμική μόνωση αεραγωγών με πλάκες αφρώδους πολυαιθυλενίου τύπου FRELEN πάχους 10mm	ATHE N8544.1	ημ127	m ²	325,00		325,00
159	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ. 125 mm και εξωτ. διαμ. 187 mm	ATHE 8537.4.6	ημ128	m	6,00		6,00
160	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ. 150 mm και εξωτ. διαμ. 207 mm	ATHE 8537.4.8	ημ129	m	22,00		22,00
161	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ. 200 mm και εξωτ. διαμ. 257 mm	ATHE 8537.4.11	ημ130	m	140,00		140,00
162	Ανεμιστήρας εξερισμού ενδιάμεσος (In Line) κυκλικής διατομής, 100m3/h, ενδεικτικού τύπου CIVAR TT 100	ATHE N8561.15	ημ131	τεμ.	1,00		1,00
163	Ανεμιστήρας εξερισμού ενδιάμεσος (In Line) κυκλικής διατομής, 150m3/h ενδεικτικού τύπου CIVAR TT 125s	ATHE N8561.16	ημ132	τεμ.	1,00		1,00
164	Κιβώτιο με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα απλής αναρροφήσεως παροχής 300 m3/h και μανομετρικού 50Pa.	ATHE N8560.4	ημ133	τεμ.	1,00		1,00
165	Κιβώτιο με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα απλής αναρροφήσεως παροχής 700 m3/h και μανομετρικού 50Pa.	ATHE N8560.5	ημ134	τεμ.	1,00		1,00
166	Κιβώτιο με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα απλής αναρροφήσεως παροχής 800 m3/h και μανομετρικού 50Pa.	ATHE N8560.6	ημ135	τεμ.	1,00		1,00
167	Στόμια προσαγωγής / απαγωγής αέρα διαφόρων διαστάσεων κατ' αποκοπή.	ATHE N9412.10	ημ136	τεμ.	1,00		1,00
	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ						
168	Ακίδα απο ηλεκτρολυτικό χαλκό	ATHE N9999.16	ημ137	τεμ.	1,00		1,00
169	Αγωγός συλλογής χαλύβδινος, θερμά επιψευδαργυρωμένος, κυκλικής διατομής διαμέτρου 10mm	ATHE N9983.11.112	ημ138	m	26,00		26,00
170	Στήριγμα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου, διμερές Στήριγμα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου σε δώμα ή τοίχο κατα DIN 48805	ATHE N9983.43.1	ημ139	τεμ.	20,00		20,00
171	Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια μήκους 3.0 μ	ATHE N8845.4	ημ140	τεμ.	1,00		1,00
	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ						

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
172	Ανεγκυστήρας ηλεκτρομηχανικός, 8 ατόμων, 4 στάσεων ενδ. τύπου OTIS	ATHE N9031.11	ημ141	τεμ.	1,00	1,00
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ						
173	Συστήματα Πυρόσβεσης.	ATHE N9565.100	ημ142	τεμ.	1,00	1,00
Σύστημα Πυρανίχνευσης						
174	Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας Siemens	ATHE N9531.100.1	ημ143	τεμ.	1,00	1,00
175	Πίνακας αυτόματης κατάσβεσης Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας Siemens	ATHE N9531.100.2	ημ144	τεμ.	3,00	3,00
176	Συσσωρευτής 12V, 17Ah	ATHE N9531.100.3	ημ145	τεμ.	8,00	8,00
177	Event Printer-kit Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας Siemens	ATHE N9531.100.4	ημ146	τεμ.	1,00	1,00
178	RS232 module (isolated) για τον event printer Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας Siemens	ATHE N9531.100.5	ημ147	τεμ.	1,00	1,00
179	Ανιχνευτής καπνου, οπτικού τύπου, διευθυνσιοδοτούμενος Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας Siemens	ATHE N9542.100.1	ημ148	τεμ.	30,00	30,00
180	Ανιχνευτής πολλαπλών αισθητηρίων Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας Siemens	ATHE N9542.100.2	ημ149	τεμ.	26,00	26,00
181	Βάση πυρανιχνευτή κοινή Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας Siemens	ATHE N9542.100.3	ημ150	τεμ.	56,00	56,00
182	Κομβίο χειροκίνητης σήμανσης πυρκαγιάς Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας Siemens	ATHE N9533.100.1	ημ151	τεμ.	5,00	5,00
183	Back box για το κομβίο χειροκίνητης σήμανσης πυρκαγιάς Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας Siemens	ATHE N9533.100.2	ημ152	τεμ.	5,00	5,00
184	Φαροσειρήνα βρόγχου Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας Siemens	ATHE N9533.100.3	ημ153	τεμ.	5,00	5,00
185	Βάση φαροσειρήνας βρόγχου Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας Siemens	ATHE N9533.100.4	ημ154	τεμ.	5,00	5,00
186	1 Input / 1 Output module Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας Siemens	ATHE N9533.100.5	ημ155	τεμ.	9,00	9,00
187	FDCH221 Housing Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας Siemens	ATHE N9533.100.6	ημ156	τεμ.	9,00	9,00
188	Καλωδίωση με χρήση πυράντοχων καλωδίων JE-H(ST)h.	ATHE N8767.100.1	ημ157	m	1.650,00	1.650,00
189	Φωτεινή ένδειξη "STOP ΑΕΡΙΟ" Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας COOPER	ATHE N8987.100.1	ημ158	τεμ.	3,00	3,00
190	Φαροσειρήνα δύο ήχων IP 65 Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας COOPER	ATHE N8987.100.2	ημ159	τεμ.	3,00	3,00
191	Μπουτόν κατάσβεσης Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας Siemens	ATHE N8987.100.3	ημ160	τεμ.	3,00	3,00
192	Κομβίο συγκράτησης εντολής κατάσβεσης Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας Siemens	ATHE N8987.100.4	ημ161	τεμ.	3,00	3,00
193	Τεχνική υποστήριξη και προγραμματισμός συστήματος σημειακής ανίχνευσης Τιμή κατ' αποκοπή.	ATHE N8987.100.5	ημ162	τεμ.	1,00	1,00
194	Φωτιστικό ασφαλείας κατάλληλο για λαμπτήρα φθορίου 8W	ATHE N8987.4	ημ163	τεμ.	40,00	40,00
195	Φωτιστικό ασφαλείας με προβολείς 2X21W, διάρκειας αυτονομίας 60min.	ATHE N8987.5	ημ164	τεμ.	9,00	9,00
196	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός,σημειακής αναγνώρισης	ATHE N9542.2	ημ165	τεμ.	1,00	1,00
Σύστημα Πυρόσβεσης με SINORIX 1230						
197	Σύστημα SINORIX 1230 πλήρες	ATHE N8987.100.6	ημ166	τεμ.	1,00	1,00
198	Ακροφύσιο SINORIX 1230, 360° Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας Siemens	ATHE N8209.100.1	ημ167	τεμ.	11,00	11,00
199	Ακροφύσιο SINORIX 1230, 180° Ενδεικτικού τύπου της εταιρείας Siemens	ATHE N8209.100.2	ημ168	τεμ.	1,00	1,00
200	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή, sch80 με εξαρτήματα 3000Lbs Διαμέτρου 1 ins	ATHE N8034.100.3	ημ169	m	6,00	6,00
201	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή, sch80 με εξαρτήματα 3000Lbs Διαμέτρου 1 1/2 ins	ATHE N8034.100.5	ημ170	m	48,00	48,00
202	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή, sch80 με εξαρτήματα 3000Lbs Διαμέτρου 2 1/2 ins	ATHE N8034.100.7	ημ171	m	48,00	48,00
203	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή, sch80 με εξαρτήματα 3000Lbs Διαμέτρου 3 ins	ATHE N8034.100.8	ημ172	m	42,00	42,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	A.T.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
204	Επιλογική βαλβίδα με φιάλη πιλότο 3lt διατομής 3" κατάλληλη για τοποθέτηση σε δίκτυα κατασβέσεων με υψηλή πίεση.	ATHE N8101.100.7	ημ173	τεμ.	3,00	3,00
Πυρόσβεση με νερό						
205	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 ins Πάχους 3,25 mm	ATHE 8036.3	ημ174	m	110,00	110,00
206	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins Πάχους 3,25 mm	ATHE 8036.4	ημ175	m	25,00	25,00
207	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/2 ins Πάχους 3,25 mm	ATHE 8036.5	ημ176	m	25,00	25,00
208	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 ins Πάχους 3,65 mm	ATHE 8036.6	ημ177	m	40,00	40,00
209	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins Πάχους 3,65 mm	ATHE 8036.7	ημ178	m	30,00	30,00
210	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3 ins Πάχους 4,05 mm	ATHE 8036.8	ημ179	m	15,00	15,00
211	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 4 ins Πάχους 4,50 mm	ATHE 8036.9	ημ180	m	15,00	15,00
212	Κεφαλή καταιονισμού (springler)	ATHE N8209	ημ181	τεμ.	36,00	36,00
213	Πυροσβεστική φωλέα επίτοιχη ή χωνευτή Με ένα πυροσβεστικό κρουνό	ATHE 8204.1	ημ182	τεμ.	5,00	5,00
214	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Συνδεομένη με σπείρωμα Διαμέτρου 100 mm	ATHE 8126.2.5	ημ183	τεμ.	1,00	1,00
215	Δείκτης ορειχάλκινος με κάλυμμα ροής νερού (flow switch)	ATHE N8631.1.7	ημ184	τεμ.	4,00	4,00
216	Δίδυμο στόμιο πυρόσβεσης	ATHE N8208	ημ185	τεμ.	1,00	1,00
217	Μειωτής πίεσεως ρευστού φλαντζωτός Ονομ. διαμέτρου 65mm	ATHE 8638.7	ημ186	τεμ.	1,00	1,00
218	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	ATHE 8641	ημ187	τεμ.	2,00	2,00
Φορητά Μέσα						
219	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg	ATHE 8201.1.2	ημ188	τεμ.	24,00	24,00
220	Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως 12 kg περιλαμβάνων: γόμωση ABCE, βάση ανάρτησης, Γομώσεως 12 kg	ATHE N8201.111.3	ημ189	τεμ.	5,00	5,00
221	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg	ATHE 8202.2	ημ190	τεμ.	1,00	1,00
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ						
222	Αποξήλωση υπαρχουσών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.	ATHE N9565.101.1	ημ191	τεμ.	1,00	1,00
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
223	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, κολλητά Ισόγειο: wc: 5,60X2,50-0,66X2,20 wc: 6,10X2,50-0,70X2,20 προθάλαμος wc: 7,70X2,50-(0,66+0,66+0,70)X2,20 Β όροφος: wc: 7,70X2,50-0,70X2,20 Γ όροφος: wc: 5,60X2,60-0,75X2,20 wc ΑΜΕΑ: 8,70X2,60-0,90X2,20 sink: 5,50X2,60-0,70X2,20 προθάλαμος wc: 6,50X2,60-(1,00+0,90+0,75)X2,20 παρασκευαστήριο: 0,60X7,00 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 73.26.04	5.1	m ²	12,55 13,71 14,81 17,71 12,91 20,64 12,76 11,07 4,20	120,35 125,00
224	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm Ισόγειο: 1,70+1,90+2,90 Β όροφος: Γ όροφος: 1,70+4,60+2,00+2,70 παρασκευαστήριο: Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 73.33.01	5.2	m ²	6,50 3,40 11,00 11,00	31,90 32,00
225	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τιμμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm Ισόγειο: 1,70+1,90+2,90 Β όροφος: Γ όροφος: 1,70+4,60+2,00+2,70 παρασκευαστήριο: από δώμα προσθήκης	NET-OIK 73.36.02	5.3	m ²	6,50 3,40 11,00 11,00 60,00	

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
	από κάλυψη παλαιου ανελκυστηρα Προς Στρογγυλοποίηση:				5,00	96,90 100,00
226	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες εξαιρετικά σκληρού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο, όμοιες με τις υφιστάμενες Ισόγειο: είσοδος από επισκευές, κλπ Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 74.30.14-ΣΧ	5.4	m ²	27,00 15,00	42,00 42,00
227	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο Ισόγειο είσοδος: βαθμίδες: 23,10X0,30 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 74.23	5.5	m ²	18,00 6,93	24,93 25,00
228	Λειότριψη - επιπεδοποίηση επιφανειών από μάρμαρο Ισόγειο: 90,80+10,30+20,60 Ημιόροφος: Α όροφος: Β όροφος: 108,00+15,70 Γ όροφος: κλιμακοσταςια - πλατυσκαλα - διατηρουμενα μαρμαρινα δάπεδα: 7,70+7,70+12,40+13,30+5,00 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 74.23-ΣΧ	5.6	m ²	121,70 62,00 121,00 123,70 97,30 46,10	571,80 580,00
229	Διαμόρφωση διπλής εγκοπής και αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμαρίνων βαθμίδων από υπάρχουσες βαθμίδες κλιμακοστασίου: 72X1,20 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 73.76-ΣΧ	5.7	m	86,40	86,40 90,00
230	Επενδύσεις βαθμίδων οιοδήποτε μήκους με μάρμαρο όμοιο με το υφιστάμενο, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) Είσοδος Αμεα: 4,50+5,40 Είσοδος κύρια: 6,50+6,70 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 75.41.01-ΣΧ	5.8	m	9,90 13,20	23,10 25,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
231	Κατώφλια, ποδιές και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm, όμοιες με τις υφιστάμενες Ισόγειο: (1,50+2,65+2,65)X0,25 από λοιπά κουφώματα: από στηθαίο: 55,00X0,25 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 75.01.03-ΣΧ	5.9	m ²	1,70 13,70 13,75	29,15 30,00
232	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες σκληρού μαρμάρου μήκους έως 2,00 m , πάχους 2 cm, όμοιες με τις υφιστάμενες, τοποθετημένες εν ξηρώ 213,00-3,80-3,70 16,00X0,15X2 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 75.61.03-ΣΧ	5.10	m ²	205,50 4,80	210,30 215,00
233	Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα Ράμπα ΑμΕΑ: Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 73.93-ΣΧ	5.11	m ²	16,45	16,45 17,00
234	Επίστρωση δαπέδων με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο, ετερογενούς σύστασης, πάχους 2,00 mm, σε ρολά πλάτους 2,00m Ισόγειο: 90,80+10,30+20,60 Ημιόροφος: Α όροφος: Β όροφος: 108,00+15,70 Γ όροφος: χώρος Η/Μ: 1,70X4 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 73.96-ΣΧ	5.12	m ²	121,70 125,40 121,00 123,70 97,30 6,80	595,90 600,00
235	Επισκευή - Συμπλήρωση υφιστάμενων επιφανειών ορθομαρμάρωσης Επιφάνεια όψεων: 36,30X16,00 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 74.23-ΣΧ2	5.13	m ²	145,20	145,20 150,00
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ						
236	Πόρτα με φύλλα πλήρη πρεσσαριστά μονόφυλλη, ανοιγόμενη, με μεταλλική κάσσα, με επένδυση φαινοπλαστικών φύλλων, χωρίς υαλωτό τμήμα Ισόγειο: 0,66X2,20X2+0,70X2,20X2 Ημιόροφος: 0,90X2,20 Α όροφος: 0,70X2,20 Β όροφος: 0,85X2,20+0,80X2,20+70X2,20 Γ όροφος: 0,70X2,20X2+0,75X2,20+0,90X2,20X4+1,00X2,20X2 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 54.50.01-ΣΧ	6.1	m ²	5,98 1,98 1,54 5,17 17,05	31,72 32,00
237	Πόρτα με φύλλα πλήρη πρεσσαριστά μονόφυλλη, συρόμενη με μεταλλική κάσσα, με επένδυση φαινοπλαστικών φύλλων, χωρίς υαλωτό τμήμα Γ όροφος: 0,90X2,20 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 54.50.02-ΣΧ	6.2	m ²	1,98	1,98 2,00
238	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm ανεμοφράκτης (SHS 100/5): 510,00X1,20 (προσαύξηση λόγω κοχλιώσεων συγκολλήσεων, κλπ) από υποστυλώματα ανελκυστήρα (HEB 120): 16,70X4X26,7X1,10 (προσαύξηση λόγω κοχλιώσεων συγκολλήσεων, κλπ) από δοκούς ανελκυστήρα: HEB120=(1,95+1,90)X2X7X26,7X1,10 (προσαύξηση λόγω κοχλιώσεων συγκολλήσεων, κλπ)	NET-OIK 61.05	6.3	Kgr	561,00 1.961,92 1.583,04	

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
	από διαγώνιους ανελκυστήρα (SHS 80/4): 72*9,41x1,10 (προσαυξηση λόγω κοχλιώσεων συγκολλήσεων, κλπ) ημιοροφος (RHS 60/120/5): 52,4 x 1,10 SHS 70/4 = (565 + 485) X1,10 SHS 120/4 = 4200 X 1,10 L110/10 = 454 x 1,10 ημιοροφος (HEB 120): 1992 X 1,10 Προς Στρογγυλοποίηση:				745,27 57,64 1.155,00 4.620,00 499,40 2.191,20	13.374,47 13.400,00
239	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm από δοκούς ανελκυστήρα (RHS 200x100x5): (1,95+1,90)X2X1X22,6X1,10 (προσαυξηση λόγω κοχλιώσεων συγκολλήσεων, κλπ) Προσθήκη(HEA 220): 1818 X1,10 Προσθήκη(IPE 240): 988,5 X1,10 L200/100/10: 775 X1,10 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 61.06	6.4	Kgr	191,42 1.999,80 1.087,35 852,50	4.131,07 4.200,00
240	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2 2,00X2,40X25kg/m2 1,10X2,40X25kg/m2 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 62.02	6.5	Kgr	120,00 66,00	186,00 190,00
241	Υαλόπορτα ανοιγόμενη με σταθερά τμήματα από πυράντοχες διατομές αλουμινίου πυραντίστασης 120' 1,85X2,20 ημιοροφος Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 62.01.06-ΣΧ	6.6	m ²	4,07	4,07 5,00
242	Σιδηρά κικλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους από κουφώματα εισόδου 2,00X2,40X10kg/m2 1,10X2,40X10kg/m2 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 64.01.02	6.7	Kgr	48,00 26,40	74,40 75,00
243	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος από μετρήσεις τοιχοπετασμάτων 800X4kg/m2 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 61.31	6.8	Kgr	3.200,00	3.200,00 3.200,00
244	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής από μετρήσεις ψευδοροφών 460X3,2kg/m2 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 61.30	6.9	Kgr	1.472,00	1.472,00 1.500,00
245	Τυποποιημένα κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2 Ισόγειο: 2,62X2,51X2 Α όροφος: 1,14X2,20+1,10X2,20 εσωτερικά Β όροφος: 1,10X2,20 εσωτερικά Γ όροφος: 1,00X2,20X2+2,30X1,65+2,10X1,65+2,20X1,65+2,80X1,65+2,70X1,65+1,90X0,60 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 65.01.02	6.10	m ²	13,10 4,93 2,42 25,51	45,95 46,00
246	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 0,5 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις 58,90X1,10 (προσαυξηση για επικαλύψεις, κλπ) Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 72.31.04-ΣΧ	6.11	m ²	64,79	64,79 65,00
247	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης 2,00X2,00 ανελκυστηρας	NET-OIK 72.65	6.12	m ²	4,00	

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
	5,64X1,60 Προς Στρογγυλοποίηση:				8,99	12,99 13,00
248	Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 3,00 mm από προμετρήσεις ορθομαρμάρωσης Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-ΟΙΚ 78.91-ΣΧ	6.13	m ²	215,00	215,00 215,00
249	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες Ισόγειο: 10,30 εισιτήρια+11,70 wc Β όροφος: Γ όροφος: παρασκευαστήριο: wc: χώρος αφιερώματος: Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-ΟΙΚ 78.34	6.14	m ²	22,00 3,50 11,20 14,40 8,00	59,10 60,00
250	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x1200 mm Ισόγειο: Α όροφος: Β όροφος: Γ όροφος: Εντευκτήριο Γραφεία: 4,50+15,60+10,20 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-ΟΙΚ 78.30.04	6.15	m ²	90,80 121,00 101,00 41,40 30,30	384,50 385,00
251	Βλήτρα από ράβδους Φ16mm, πλήρως τοποθετημένα από στατική μελέτη Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-ΟΔΟ Β92.4-ΣΧ	6.16	τεμ.	220,00	220,00 220,00
252	Βλήτρα από ράβδους Φ18mm 1,20X2,00X1,1 (προσαυξηση για κλιση, κλπ) Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-ΟΔΟ Β92.5-ΣΧ	6.17	τεμ.	30,00	30,00 30,00
253	Βλήτρα από ράβδους Φ20mm 1,20X2,00X1,1 (προσαυξηση για κλιση, κλπ) Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-ΟΔΟ Β92.6-ΣΧ	6.18	τεμ.	250,00	250,00 250,00
254	Σύνολο κατασκευής εξοπλισμού πωλητηρίου-εκδοτήριου εξοπλισμού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	NET-ΟΙΚ 56.23-ΣΧ	6.19	τεμ.	1,00	1,00
255	Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22χιλ. με καπλαμά "Δρυός" και απολήξεις από ξυλεία "Δρυός" εισιτήρια + παρασκευαστήριο Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-ΟΙΚ 56.21-ΣΧ	6.20	m ²	17,90	17,90 18,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
256	Ράφια τοίχου τριπλά, ρυθμιζόμενα, διαστάσεων 200x30x90εκ, κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304-18/10. παρασκευαστήριο: Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 78.90.01-ΣΧ	6.21	τεμ.	1,00	1,00 1,00
257	Σύνολο ανοξείδωτων ερμαρίων και συρταρίων παρασκευαστήριο: παρασκευαστήριο: Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 78.90.02-ΣΧ	6.22	τεμ.	1,00	1,00 1,00
258	Ολοκληρωμένο σύνολο μεταφραστικού θαλάμου 2 ατόμων, διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, πλήρως τοποθετημένο. Ισόγειο Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 54.80.02-ΣΧ	6.23	τεμ.	1,00	1,00 1,00
259	Επενδύσεις δαπέδων με συνθετική ξυλεία - κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22 mm Βάση Θαλάμου μεταφραστών: 1,60X2,30+1,60X4X0,50 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 52.81.01-ΣΧ	6.24	m ²	6,88	6,88 7,00
260	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα 9,00X15,00kg/m Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 64.17	6.25	Kg	135,00	135,00 135,00
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ζ: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ						
261	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm είσοδος ανεμοφράκτη: 2,00X2,40X95% 1,10X2,40X95% Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 76.25	7.1	m ²	4,56 2,51	7,07 8,00
262	Πλαγιοκάλυψη - επιστέγαση ανεμοφράκτη και ανελκυστήρα με κρύσταλλο Triplex ασφαλείας, πάχους 10mm, με ανοξείδωτες σημειακές στηρίξεις Ανεμοφράκτης: (1,60+1,60+5,64)X2,52+1,60X5,64 επιστέγαση αφαιρώντας θύρες: 2,00X2,40+1,10X2,40 Ανελκυστήρας: (2,00+2,00+2,00)X15,80+2,00X2,00 επιστέγαση Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 76.25-ΣΧ	7.2	m ²	31,30 -7,44 98,80	122,66 125,00
263	Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων από κούφωμα Γ ορόφου: 1,65X2,30X90% Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 76.21	7.3	m ²	3,53	3,53 4,00
264	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 26 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm) Εξωτερικά κουφώματα: Ισόγειο: 2,62X2,50X2X90% Γ όροφος: (1,00X2,20X2+2,30X1,65+2,10X1,65+2,20X1,65+2,80X1,65+2,70X1,65+1,90X0,60)X90% Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 76.27.03-ΣΧ	7.4	m ²	11,79 22,95	34,74 35,00
265	Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G120 (αντίσταση στην φωτιά 120 min) ημιοροφος 1,85X2,20X90% Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 76.23.03-ΣΧ	7.5	m ²	3,66	3,66 4,00
266	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών από NET-OIK 61.05 από NET-OIK 61.06	NET-OIK 77.34	7.6	Kgr	13.400,00 4.200,00	

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
	Προς Στρογγυλοποίηση:					17.600,00 17.600,00
267	Θερμό γαλβάνισμα χαλύβδινων στοιχείων ανεμοφράκτης (SHS 100/5): 510,00X1,10 (προσαυξηση λόγω κοχλιώσεων συγκολλήσεων, κλπ) από υποστυλώματα ανελκυστήρα (HEB 120): 16,7X4X26,7X1,10 (προσαυξηση λόγω κοχλιώσεων συγκολλήσεων, κλπ) από δοκούς ανελκυστήρα: HEB120=(1,95+1,90)X2X7X26,7X1,10 (προσαυξηση λόγω κοχλιώσεων συγκολλήσεων, κλπ) από δοκούς ανελκυστήρα (RHS 200x100x5): (1,95+1,90)X2X1X22,6X1,10 (προσαυξηση λόγω κοχλιώσεων συγκολλήσεων, κλπ) από διαγώνιους ανελκυστήρα (SHS 80/4): 72*9,41x1,10 (προσαυξηση λόγω κοχλιώσεων συγκολλήσεων, κλπ) SHS 120/4 = 4200 X 1,10 L110/10 = 454 x 1,10 από φλάτζες ανεμοφράκτη: 30,00X1,10 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 77.33	7.7	Kgr	561,00 1.961,92 1.583,04 191,42 745,27 4.620,00 499,40 33,00	10.195,05 10.200,00
268	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (EtchPrimer) ανεμοφράκτης (SHS 100/5) από υποστυλώματα ανελκυστήρα (HEB 120) από δοκούς ανελκυστήρα (HEB120, RHS 200x100x5) L110/10 = 454 x 1,20 από φλάτζες ανεμοφράκτη: 30,00X1,20 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 77.31	7.8	m ²	13,50 46,20 41,70 11,70 1,20	114,30 120,00
269	Αντισκωριακές βαφές Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών 0,03m2/kg μεταλλικού φορέα 11.500X0,03 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 77.20.04	7.9	m ²	345,00	345,00 350,00
270	Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως από επισκευές κυρίως στο δώμα: ράμπα: 14,00X0,50X2 Από τοίχους Περ. Χώρου κλπ. 15,00X1,00 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 77.80.02	7.10	m ²	200,00 14,00 15,00	229,00 230,00
271	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με σπατουλάρισμα με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. κλιμακοστασία - πλατυσκαλα - διατηρουμενα μαρμαρινα δάπεδα: 7,70+7,70+12,40+13,30+5,00 τοίχοι: 14,60X15,20 η/μ χωρος: 1,70X4+3,60X15,20 από λοιπές επισκευές κλπ. Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 77.81.01	7.11	m ²	46,10 221,92 61,52 65,00	394,54 395,00
272	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	NET-OIK 77.84.02	7.12	m ²		

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
	από οροφές από τοίχους: Ισόγειο: περιοχή wc: {(6,80+3,80+1.90+2,20+0,70)X2,95X4- (0,66+0,66+0,70)X2,20X4}/2 Α όροφος: [38,60X3,05X2-1,75X6X2])/2 Β όροφος: [32,10X3,05X2-1,75X4X2])/2 WC: [(2,50+2,60)X3,05X4-0,70X2,20X4]/2 Γ όροφος: Παρασκευαστήριο: 6,30X3,20X4-0,90X2,20X4]/2 Εντευκτήριο-Αφιέρωμα: 3,50X3,20X4 Γραφείο-Εντευκτήριο: 9,50X3,20X4-2,20x4 περιοχή wc:(5,70+2,00+5,00+1,50+1,40)X3,20X4- (0,70+0,75+0,90+0,90+1,00)X2,20X4 Γραφεία: (6,20+1,40)X3,20X4-2,20X0,90X2X4 εξωτερικός τοίχος: 5,10X3,60X1-2,20X1 από πυράντοχες 75,00/2 Προς Στρογγυλοποίηση:				460,00 81,97 107,23 90,91 28,03 36,36 22,40 56,40 81,14 40,72 16,16 37,50	1.058,82 1.100,00
273	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλυτού από ξύλινη βάση θαλάμου Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 77.71.01	7.13	m ²	8,00	8,00 10,00
274	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα από δώμα προσθήκης: 58,90+31,00X0,20 από κάλυψη ανελκυστήρα 5,00X1,10 από δάπεδα υγρών χώρων: 31,90X1,10 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 79.02	7.14	m ²	65,10 5,50 35,09	105,69 110,00
275	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη οрукτών ψηφίδων από δώμα προσθήκης: 58,90+31,00X0,20 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 79.11.01	7.15	m ²	65,10	65,10 70,00
276	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα από δώμα προσθήκης: 31,00 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 79.17	7.16	m	31,00	31,00 35,00
277	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm από δώμα προσθήκης: 58,90X2 λόγω μεγαλύτερου πάχους Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-OIK 79.45	7.17	m ²	117,80	117,80 120,00

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Συνολική Ποσότητα
278	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm από οροφές από προσθήκη Γ οροφου:(5,10X3,60-2,20)X2 από πυράντοχους τοίχους: 75,00/4 από επενδυτικά από λοιπούς τοίχους: 710/4 Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-ΟΙΚ 79.55	7.18	m ²	460,00 32,32 18,75 200,00 177,50	888,57 890,00
279	Υαλοπίνακες ασφαλείας (laminated) συνολικού πάχους 8 mm (4mm + μεμβράνη + 4mm) Α όροφος: 1,14X2,20+1,10X2,20 εσωτερικά Β όροφος:1,10X2,20 εσωτερικά Προς Στρογγυλοποίηση:	NET-ΟΙΚ 76.22.01-ΣΧ	7.19	m ²	4,93 2,42	7,35 8,00

Τρίπολη, Μάρτιος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΙΔΕΡΗ

Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ

Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός με Α' β.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΒΑΛΚΟΥ

Μηχ. Μηχ/κός με Α' β.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αρ. 335/2020 (ΑΔΑ: ΩΨΟΩ7Λ1-ΧΟΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελ/σου