

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 5234Β/26-11-2020

| Κωδικός<br>Άρθρου                                                                        | Αρ.<br>Τιμ. | Τίτλος Άρθρου                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ</b>                 |             |                                                                                                     |
| ΝΑΟΔΟ Δ04                                                                                | 4           | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη                                                                     |
| ΝΑΟΔΟ Ε17.1                                                                              | 8           | Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή                                                        |
| <b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-04 Ασφαλικές στρώσεις κλειστού τύπου</b>            |             |                                                                                                     |
| ΝΑΟΔΟ Δ06                                                                                | 5           | Ασφαλικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος                                      |
| ΝΑΟΔΟ Δ08.1                                                                              | 6           | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου                 |
| <b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-12-01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος</b>  |             |                                                                                                     |
| ΝΑΟΔΟ Δ09.1                                                                              | 7           | Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου |
| <b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος</b> |             |                                                                                                     |
| ΝΑΟΔΟ Δ02.1                                                                              | 1           | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm                                                  |
| ΝΑΟΔΟ Δ02.2                                                                              | 2           | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm                                                  |
| ΝΑΟΔΟ Δ02.3                                                                              | 3           | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm                                                  |

04 / 11 / 2021  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

04 / 11 / 2021  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ