

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ  
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 & ΦΕΚ 4607 Β'13-12-2019

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
<b>Άρθρα Μελέτης</b>			
ΟΙΚ Β\20.04.01	A.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00
ΟΙΚ Β\20.20	A.02	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	-
ΟΙΚ Β\20.30	A.03	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	-
ΟΙΚ Β\20.31.02	A.04	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	-
ΟΙΚ Β\20.40	A.05	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	-
ΟΙΚ Β\22.01	A.06	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	14-02-02-01
ΟΙΚ Β\22.02	A.07	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	14-02-02-01
ΟΙΚ Β\22.04	A.08	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	14-02-02-01
ΟΙΚ Β\22.15.01	A.09	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01
ΟΙΚ Β\22.20.01	A.10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	-
ΟΙΚ Β\22.21.01	A.11	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	-
ΟΙΚ Β\22.23	A.12	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01
ΟΙΚ Β\22.45	A.13	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	-
ΟΙΚ Β\22.53	A.14	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	-
ΟΙΚ Β\23.03	A.15	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00
ΟΙΚ Β\23.14	A.16	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	-
ΟΙΚ Β\20.22.83.10	A.17	Επικάλυψη στοιχείων της κατασκευής με βότσαλα θαλάσσης ή ποταμού ή χαλίκια λατομείου διαστ 5,00 - 7,00 cm, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς	-
ΟΙΚ Β\22.10.81.05	A.18	Καθαίρεση μόνωσης δωματίων αποτελούμενη από οποιοδήποτε υλικό, άνευ προσοχής	15-02-01-01
ΟΙΚ Β\22.20.84.01	A.19	Αποξήλωση μαρμάρινων ποδιών παραθύρων και κατωφλιών χωρίς προσοχή	-
ΟΙΚ Β\22.24.81.06	A.20	Γενική εκσκαφή και αποξήλωση παλαιών πλακοστρώσεων, μπετοστρώσεων, υποβάσεων, ασφαλικών στρώσεων, μικροθεμελίων, κρασπέδων, ρείθρων σε οποιαδήποτε έκταση, με ή χωρίς μηχανικά μετά της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση	15-02-01-01
ΟΙΚ Β\22.57.79.08	A.21	Αποξήλωση ξυλίνων ερμαρείων παντός τύπου (επιδαπέδια, κρεμαστά και υψηλά ερμάρια)	-
ΟΙΚ Β\22.57.79.21	A.22	Αποξήλωση αρμοκαλύπτρων χωρίς προσοχή	-
ΟΙΚ Β\22.61.83.01	A.23	Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση επενδυτικών τοιχοπετασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας για την απομάκρυνση των αμiantoσανίδων, (σκελετός - υλικό πλήρωσης - επένδυση)	-
ΟΙΚ Β\22.65.83.01	A.24	Αποξήλωση κιγκλιωμάτων κλιμακοστασίων και μεταφορά τους σε νόμιμους χώρους	-
ΟΙΚ Β\22.65.83.02	A.25	Αποξήλωση χειρολισθήρων κλιμακοστασίων και μεταφορά τους σε νόμιμους χώρους	-
ΟΙΚ Β\22.70.83.01	A.26	Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας για την απομάκρυνση των αμiantoσανίδων, (σκελετός - υλικό πλήρωσης - επένδυση)	-
ΟΙΚ Β\20.42.81.01	A.27	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	-
ΟΙΚ Β\31.02.02	B.01	Γαρμποδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	01-01-01-00
ΟΙΚ Β\32.01.03	B.02	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
OIK B\32.01.04	B.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
OIK B\32.01.05	B.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
OIK B\32.01.06	B.05	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
OIK B\35.02	B.06	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	-
OIK B\38.01	B.07	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	01-04-00-00
OIK B\38.02	B.08	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	01-04-00-00
OIK B\38.03	B.09	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	01-04-00-00
OIK B\38.10	B.10	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	01-05-00-00
OIK B\38.20.02	B.11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	01-02-01-00
OIK B\38.20.03	B.12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00
OIK B\38.45	B.13	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	-
OIK N\B31.02.79.04	B.14	Γαρμποδεμάτα ινοπλισμένα των 300 kg τσιμέντου ανά m3, συμπεριλαμβανομένης και της επίτασης με ειδικό έγχρωμο αντιολισθητικό σκληρό υλικό	01-01-01-00
OIK N\B32.12.79.17	B.15	Μανδύας έγχυτου σκυροδέματος κατηγορίας C25/30, επί παντός είδους κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος	14-01-14-00
OIK N\B38.21.79.33	B.16	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s) για την κατασκευή μανδύων από έγχυτο σκυρόδεμα	01-02-01-00
OIK N\B38.21.83.02	B.17	Βλήτρα και διατμητικοί σύνδεσμοι από χάλυβα με νευρώσεις S500s διαμέτρου από Φ12 έως και Φ20 mm και μήκους έως 2000 mm, με διάμετρο τρυπών πάκτωσης από Φ14 mm έως και Φ24 mm, τοποθετούμενα με εποξειδική ρητίνη	01-02-01-00
ΟΔΟ Γ\B51	B.18	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00
OIK B\32.20	B.19	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος προσθηκών καθ' ύψος υπάρχοντος οικοδομήματος, όταν το ύψος υπερβαίνει τα 15,00 m	-
OIK B\46.10.02	Γ.01	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00
OIK B\46.10.04	Γ.02	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	03-02-02-00
OIK B\49.01.01	Γ.03	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	-
OIK B\49.01.02	Γ.04	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	-
OIK B\50.01.01	Γ.05	Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς	-
OIK B\71.21	Γ.06	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00
OIK B\71.22	Γ.07	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00
OIK B\71.31	Γ.08	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	03-03-01-00
OIK B\71.52	Γ.09	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	03-03-01-00
OIK B\71.61.03	Γ.10	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές, με λευκό τσιμέντο	03-03-01-00
OIK N\B71.85.89.01	Γ.11	Επίχριση με βασικό επίχρισμα επιφανειών τσιμεντοσανίδων με χρήση πολυμερούς ακρυλικού πρόσμικτου ενδεικτικού τύπου Betocoat της Knauf	-
OIK B\73.16.02	E.01	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	-
OIK B\73.26.04	E.02	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, κολλητά	03-07-02-00
OIK B\73.33.01	E.03	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
OIK B\73.34.01	E.04	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00
OIK B\73.35	E.05	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	-
OIK B\73.36.01	E.06	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	-
OIK B\73.37.01	E.07	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	-
OIK B\73.37.02	E.08	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm	-
OIK B\73.47	E.09	Περιθώρια δώματος (λουκία)	-
OIK B\73.59.02	E.10	Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού, γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 2,5 cm	-
OIK B\73.76	E.11	Ανπολιοθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμαρίνων βαθμίδων	-
OIK B\74.23	E.12	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	-
OIK N\B52.53.83.01	E.13	Ξύλινη επένδυση κατακόρυφων επιφανειών με ξύλινες δοκίδες ενδεικτικού τύπου RIBBA DALHEM επί μεταλλικού σκελετού από διατομές γαλβανισμένης λαμαρίνας 60x30, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	-
OIK N\B52.53.83.02	E.14	Ξύλινη επένδυση εξωτερικών κατακόρυφων επιφανειών με ξύλινες δοκίδες ενδεικτικού τύπου RIBBA DALHEM επί μεταλλικού σκελετού από διατομές γαλβανισμένης λαμαρίνας 60x30, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	-
OIK N\B52.96.83.01	E.15	Ξύλινη επένδυση κατακόρυφων επιφανειών με ηχοαπορροφητικά πανέλα διάτρητα ενδεικτικού τύπου LAWAPAN Select διαστάσεων 60x60 cm	-
OIK N\B53.43.79.06	E.16	Δάπεδο κολλητό από σανίδες ξυλείας δρυός πάχους 14 mm, διαστάσεων 207x2200 mm (πλάτος/μήκος) σύμφωνα με την μελέτη	03-07-01-02
OIK N\B53.51.79.09	E.17	Περιθώρια (σοβατεπιά) από ξυλεία Δρυός ύψους έως 10 cm και πάχους 14 mm, διαμορφωμένα και τοποθετημένα σύμφωνα με την μελέτη	03-07-01-02
OIK N\B73.36.81.05	E.18	Επίστεψη στηθαίων, με τσιμεντοκονίαμα πάχους 3 cm	-
OIK N\B73.38.99.01	E.19	Επιστρώσεις βαθμίδων δια τσιμεντοκονιάματος πάχους 2cm και χαλαζιακά	-
OIK N\B73.76.83.01	E.20	Αυτοκόλλητη ανπολιοθητική ταινία φθορίζουσα πλάτους 5 cm	-
OIK N\B73.90.79.13	E.21	Διαχωριστικές ταινίες (αρμοκάλυπτρο) για την σύνδεση διαφορετικών δαπέδων, από διατομή ορειχάλκινη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	-
OIK N\B73.92.99.01	E.22	Βιομηχανικό δάπεδο ραμπών πεζών, από έγχρωμο σκυρόδεμα σκουπιστό	-
OIK N\B73.95.79.28	E.23	Επιστρώσεις με εποξειδική βαφή δαπέδου δύο συστατικών, χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων, ενδεικτικού τύπου Sinmast RM32 της εταιρείας Sinteco ή παρομοίου	-
OIK N\B74.11.83.01	E.24	Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλακίδια φυσικού γρανίτη ύψους έως 7 cm	03-07-04-00
OIK N\B74.24.83.21	E.25	Επισκευή-συντήρηση- λειότριψη- στίλβωση υπάρχοντων μαρμαρίνων δαπέδων, βαθμίδων κλπ.	-
OIK N\B74.30.83.11	E.26	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες φυσικού γρανίτη διαστάσεων 60X60εκ., πάχους 1,5 εκ.	03-07-03-00
OIK N\B74.31.83.11	E.27	Επιστρώσεις δαπέδων με μάρμαρο προελεύσεως Καβάλας Α ποιότητας πάχους 3 cm, σε αναλογία πλακών έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00
OIK N\B75.02.83.11	E.28	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων εκ μαρμάρου προελεύσεως Καβάλας Α ποιότητας πάχους 1,80 cm και πλάτους 11 έως 30 cm.	03-07-03-00
OIK N\B75.11.83.12	E.29	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο Καβάλας Α ποιότητας πάχους 3 cm και πλάτους έως 10 cm	03-07-03-00
OIK N\B75.21.81.05	E.30	Επιστέψεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο προελεύσεως Καβάλας Α' ποιότητας πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	03-07-03-00
OIK N\B75.31.99.01	E.31	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Καβάλας Α' ποιότητας πάχους 2 cm	03-07-03-00
OIK N\B75.62.79.05	E.32	Ορθομαρμαρώσεις εκ πλακών μαρμάρου προελεύσεως γκρι Αλιβερίου πάχους 2cm	03-07-04-00
OIK B\54.68	Z.01	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	03-08-01-00
OIK B\54.80.02	Z.02	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία από ξυλεία δρυός	-
OIK B\56.17	Z.03	Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)	-
OIK B\61.01	Z.04	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm	-
OIK B\61.05	Z.05	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	-
OIK B\61.06	Z.06	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	-
OIK B\61.12	Z.07	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
OIK B\61.13	Z.08	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	-
OIK B\61.19	Z.09	Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο	-
OIK B\61.24	Z.10	Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	08-07-01-03
OIK B\61.30	Z.11	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	-
OIK B\61.31	Z.12	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	-
OIK B\62.41	Z.13	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	-
OIK B\62.50	Z.14	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	03-08-02-00
OIK B\62.60.02	Z.15	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	-
OIK B\62.60.06	Z.16	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min	-
OIK B\62.61.01	Z.17	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	-
OIK B\62.61.02	Z.18	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	-
OIK B\62.61.03	Z.19	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	-
OIK N\B54.70.83.11	Z.20	Θυρόφυλλα πρεσσοριστά μονόφυλλα ή δίφυλλα με επένδυση καπλαμά καρυδιάς	03-08-01-00
OIK N\B56.23.83.10	Z.21	Σύνθετα ερμάρια τύπου K1 (απο επιδαπέδια και κρεμαστά ερμάρια,συρταριέρα κ.λ.π.)	03-09-01-00
OIK N\B56.23.83.11	Z.22	Σύνθετα ερμάρια τύπου K2 (απο επιδαπέδια και κρεμαστά ερμάρια,συρταριέρα κ.λ.π.)	03-09-01-00
OIK N\B56.23.83.12	Z.23	Σύνθετα ερμάρια τύπου K3 (απο επιδαπέδια και κρεμαστά ερμάρια,συρταριέρα κ.λ.π.)	03-09-01-00
OIK N\B56.23.83.13	Z.24	Σύνθετα ερμάρια τύπου K5 (απο επιδαπέδια και κρεμαστά ερμάρια,συρταριέρα, υψηλά ερμάρια κ.λ.π.)	03-09-01-00
OIK N\B56.23.83.15	Z.25	Σύνθετα ερμάρια τύπου K4 (απο επιδαπέδια και κρεμαστά ερμάρια,συρταριέρα κ.λ.π.)	03-09-01-00
OIK N\B56.23.83.16	Z.26	Σύνθετα ερμάρια τύπου K7 (απο επιδαπέδια και κρεμαστά ερμάρια,συρταριέρα, πάγκος παρασκευαστηρίου κ.λ.π.)	03-09-01-00
OIK N\B56.23.83.18	Z.27	Σύνθετα ερμάρια τύπου K6 (απο επιδαπέδια και κρεμαστά ερμάρια,συρταριέρα κ.λ.π.)	03-09-01-00
OIK N\B56.25.83.01	Z.28	Ξύλινα υψηλά ερμάρια (τύπου E1), πολύφυλλα, διαστάσεων 7,10*2,70 m, βάθους 60 cm,	03-09-01-00
OIK N\B56.25.83.02	Z.29	Ξύλινα υψηλά ερμάρια (τύπου E2-E3 ), πολύφυλλα, διαστάσεων 7,00*2,70 m, βάθους 60 cm,	03-09-01-00
OIK N\B56.25.83.03	Z.30	Ξύλινα υψηλά ερμάρια (τύπου E4 ), δίφυλλα, διαστάσεων 2,65*2,50 m, βάθους 45 cm,	03-09-01-00
OIK N\B56.25.83.04	Z.31	Ξύλινα υψηλά ερμάρια (τύπου E5), δίφυλλα, διαστάσεων 3,00*2,60 m, βάθους 60 cm	03-09-01-00
OIK N\B56.25.83.05	Z.32	Ξύλινα υψηλά ερμάρια (τύπου E6), δίφυλλο, διαστάσεων 1,20*2,70 m, βάθους 60 cm	03-09-01-00
OIK N\B56.25.83.06	Z.33	Ξύλινα υψηλά ερμάρια (τύπου E7-E8-E9), πολύφυλλα, διαστάσεων 7,10*2,45 m, βάθους 60 cm	03-09-01-00
OIK N\B56.25.83.07	Z.34	Ξύλινα υψηλά ερμάρια (τύπου E10-E11 ), πολύφυλλα, διαστάσεων 7,10*2,60 m, βάθους 60 cm	03-09-01-00
OIK N\B56.25.83.08	Z.35	Σύστημα ξύλινων υψηλών ερμαρίων (τύπου E12), μονόφυλλα & δίφυλλα, διαστάσεων 1,50*2,40 & 0,75*2,40 m, βάθους 50-70 cm.	03-09-01-00
OIK N\B56.25.83.09	Z.36	Σύστημα ξύλινων υψηλών ερμαρίων (τύπου E13), μονόφυλλα & δίφυλλα, διαστάσεων 1,50*2,45 & 0,81*2,45 m, βάθους 50-60 cm.	03-09-01-00
OIK N\B56.25.83.10	Z.37	Σύστημα ξύλινων υψηλών ερμαρίων (τύπου E14), μονόφυλλα & δίφυλλα, διαστάσεων 1,50*2,45 & 0,81*2,45 m, βάθους 60 cm	03-09-01-00
OIK N\B56.25.83.11	Z.38	Ξύλινα υψηλά ερμάρια (τύπου E15), πολύφυλλα, διαστάσεων 3,90*2,45 m, βάθους 80 cm	03-09-01-00
OIK N\B56.25.83.12	Z.39	Σύστημα ξύλινων υψηλών ερμαρίων (τύπου E16), μονόφυλλα & δίφυλλα, διαστάσεων 2,81*2,45 & 3,65*2,45 m, βάθους 60 cm	03-09-01-00
OIK N\B56.25.83.13	Z.40	Σύστημα ξύλινων υψηλών ερμαρίων (τύπου E17), μονόφυλλα & δίφυλλα, διαστάσεων 2,71*2,45 & 3,50*2,45 m, βάθους 60 cm	03-09-01-00
OIK N\B61.07.79.07	Z.41	Σκελετός από στραντζαριστές διατομές σιδήρου, γωνίες μορφοσιδήρου, κ.λ.π. σιδηρές διατομές, με αντισκωριακή προστασία	-
OIK N\B61.17.83.01	Z.42	Προμήθεια και τοποθέτηση βέργας απωθητικών πουλιών με ανοξείδωτες ακίδες, με άνοιγμα ακίδων 8cm και ύψους 10 cm	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
OIK N\B61.33.79.38	Z.43	Αντικατάσταση βυσμάτων ορθομαρμάρωσης από ανοξείδωτο χάλυβα ενδεικτικού τύπου VBS-M της FISCHER, διαμέτρου 8 mm και μήκους περίπου 30 cm για τη στερέωση ορθομαρμαρώσεων	-
OIK N\B61.33.99.01	Z.44	Διάφορες κατασκευές από γαλβανισμένη λαμαρίνα	-
OIK N\B62.50.99.01	Z.45	Μεταλλικά περσιδωτά σταθερά παράθυρα Η/Μ εγκαταστάσεων από λαμαρίνα DKP παχ. 1,5 mm	03-08-02-00
OIK N\B62.66.99.01	Z.46	Σύστημα μηχανισμού επαναφοράς μονόφυλλης θύρας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή	-
OIK N\B62.66.99.02	Z.47	Σύστημα μηχανισμού επαναφοράς δίφυλλης θύρας	-
OIK N\B62.66.99.03	Z.48	Χειρολαβή (μπάρα) πανικού δίφυλλης θύρας	-
OIK N\B62.66.99.04	Z.49	Χειρολαβή (μπάρα) πανικού μονόφυλλης θύρας	-
OIK N\B64.29.83.11	Z.50	Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα κλιμακοστασίου ύψους 0,80 m αποτελούμενο από διπλό χειρολισθήρα διατομής Φ40mm και ορθοστάτες από λάμα 55/8 mm και τρεις (3) παράλληλους στον χειρολισθήρα ανοξείδωτους σωλήνες Φ12 mm	-
OIK N\B64.29.83.12	Z.51	Διπλός ανοξείδωτος χειρολισθήρας κλιμακοστασίου αποτελούμενο από διπλό χειρολισθήρα διατομής Φ40mm και ορθοστάτες από λάμα 55/8 mm .	-
OIK N\B65.02.83.41	Z.52	Υαλόθυρες αλουμινίου τύπου Θ2-Θ4-Θ5-Θ7-Θ14-Θ40, ανοιγόμενες μονόφυλλες με μηχανική θερμοδιακοπή και πυραντίσταση 60 min.	03-08-03-00
OIK N\B65.02.83.42	Z.53	Υαλόθυρες αλουμινίου τύπου Θ3, ανοιγόμενες δίφυλλες,με σταθερά τμήματα με μηχανική θερμοδιακοπή	03-08-03-00
OIK N\B65.02.83.43	Z.54	Υαλόθυρες αλουμινίου τύπου Θ6-Θ8-Θ10-Θ51, ανοιγόμενες δίφυλλες, με μηχανική θερμοδιακοπή	03-08-03-00
OIK N\B65.02.83.45	Z.55	Σύνθετα υαλοστάσια αλουμινίου τύπου Θ11-Θ12-Θ13, ,με σταθερά τμήματα και ενταγμένες ανοιγόμενες δίφυλλες θύρες με μηχανική θερμοδιακοπή	03-08-03-00
OIK N\B65.17.83.50	Z.56	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα συρόμενα επάλληλα τύπου Π1-Π4-Π9, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με μηχανική θερμοδιακοπή, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτροκίνητου ρολλού αλουμινίου, ασφαλείας	03-08-03-00
OIK N\B65.17.83.51	Z.57	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα συρόμενα επάλληλα τύπου Π2-Π3-Π10, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με μηχανική θερμοδιακοπή, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτροκίνητου ρολλού αλουμινίου, ασφαλείας	03-08-03-00
OIK N\B65.17.83.52	Z.58	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα συρόμενα επάλληλα τύπου Π12-Π13-Π14-Π15-Π16-Π18-Π21, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με μηχανική θερμοδιακοπή	03-08-03-00
OIK N\B65.17.83.53	Z.59	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα συρόμενα επάλληλα, με σταθερά τμήματα τύπου Π6-Π7-Π8, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με μηχανική θερμοδιακοπή, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτροκίνητου ρολλού αλουμινίου, ασφαλείας	03-08-03-00
OIK N\B65.17.83.54	Z.60	Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα συρόμενα, με σταθερά τμήματα τύπου Π23, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.	03-08-03-00
OIK N\B65.17.83.55	Z.61	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα ανοιγοανακλινόμενα ,τύπου Π22, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με μηχανική θερμοδιακοπή	03-08-03-00
OIK N\B65.17.83.56	Z.62	Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα με συρόμενα και σταθερά τμήματα τύπου Π19-Π20, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με μηχανική θερμοδιακοπή	03-08-03-00
OIK N\B65.17.83.58	Z.63	Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, σταθερά, τύπου Π17, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με μηχανική θερμοδιακοπή.	03-08-03-00
OIK N\B65.17.83.59	Z.64	Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ανακλινόμενα, τύπου Π11, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με μηχανική θερμοδιακοπή	03-08-03-00
OIK N\B65.17.83.60	Z.65	Φεγγίτες αλουμινίου με ανακλινόμενα και σταθερά τμήματα, τύπου Π5, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με μηχανική θερμοδιακοπή	03-08-03-00
OIK N\B65.17.83.61	Z.66	Σύνθετα υαλοπετάσματα αλουμινίου τύπου Σ1-3-4-5-7-8-12, με μηχανική θερμοδιακοπή	03-08-03-00
OIK N\B65.17.83.62	Z.67	Σύνθετα υαλοπετάσματα αλουμινίου τύπου Σ2-6-9-10-11	03-08-03-00
OIK N\B65.25.83.01	Z.68	Κατακόρυφες περσίδες αλουμινίου	-
OIK N\B65.25.99.01	Z.69	Πετάσματα απόκρυψης Η/Μ εγκαταστάσεων δώματος συμπεριλαμβανομένου και των βάσεων από σκυρόδεμα	-
OIK N\B65.33.83.01	Z.70	Σύνθετο πανέλο κουφωμάτων αλουμινίου πάχους 80 mm	-
OIK N\B65.43.81.10	Z.71	Σκωπίες όψεων εξ αλουμινίου ανωδικώς οξειδωμένες	-
OIK N\B76.35.83.11	Z.72	Υαλόθυρες δίφυλλες ασφαλείας τύπου Θ1 με δείκτη πυραντίστασης 60 min, (διαστ. 2,00*2,20 m), αυτόματες, συρόμενες,με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες και ραντάρ	03-08-09-00
OIK N\B76.35.83.21	Z.73	Υαλόθυρες δίφυλλες ασφαλείας τύπου Θ9 (διαστ. 2,00*2,20 m), αυτόματες, συρόμενες,με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες και ραντάρ	03-08-09-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
OIK B\77.10	H.01	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	03-10-01-00
OIK B\77.20.02	H.02	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	03-10-03-00
OIK B\77.30	H.03	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	03-10-02-00
OIK B\77.33	H.04	Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων	03-10-03-00
OIK B\77.34	H.05	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	08-07-02-01
OIK B\77.71.02	H.06	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	03-10-05-00
OIK B\77.80.01	H.07	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	03-10-02-00
OIK B\77.80.02	H.08	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	03-10-02-00
OIK B\77.81.01	H.09	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	03-10-01-00 03-10-02-00
OIK B\77.84.02	H.10	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00
OIK B\77.93	H.11	Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών	-
OIK B\77.95	H.12	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	05-02-03-00
OIK B\78.05.01	H.13	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-
OIK B\78.05.04	H.14	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-
OIK B\78.05.05	H.15	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-
OIK B\78.05.10	H.16	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-
OIK B\78.10.02	H.17	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-
OIK B\78.34	H.18	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	03-07-10-01
OIK B\78.35	H.19	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες	03-07-10-01
OIK B\79.02	H.20	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	-
OIK B\79.03	H.21	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα	-
OIK B\79.08	H.22	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	-
OIK B\79.15.03	H.23	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 gr/m2	-
OIK B\79.16.01	H.24	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	-
OIK B\79.17	H.25	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	03-06-01-02
OIK B\79.35	H.26	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	-
OIK B\79.37	H.27	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	08-05-02-05
OIK B\79.47	H.28	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	03-06-02-02
OIK B\79.55	H.29	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	03-06-02-02
OIK N\B71.21.79.08	H.30	Τοπικές ή καθολικές Επισκευές - Αποκαταστάσεις αποκαλυμμένων οπλισμών με σύστημα ετοιμών επισκευαστικών κονιαμάτων ενδεικτικού τύπου Betonfix RCA της SINTECNO ή ισοδύναμο, ενός συστατικού, για στρώση πάχους έως 30 mm	14-01-04-00
OIK N\B72.31.99.01	H.31	Θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 100x100 cm	03-08-02-00
OIK N\B72.48.83.21	H.32	Οριζόντιοι αρμοί (μεταξύ ανεστραμμένων δοκών δώματος) με αρμοκάλυπτρο δαπέδων ενδεικτικού τύπου BAU R606-051 και στεγανωτική ταινία ενδεικτικού τύπου HYDROFLEX, TPE 1mm,	-
OIK N\B72.48.83.22	H.33	Οριζόντιοι αρμοί δαπέδου με αρμοκάλυπτρο δαπέδων ενδεικτικού τύπου MIGUA FGH2 65/30	-
OIK N\B72.48.83.23	H.34	Κατακόρυφοι αρμοί τοίχων (εσωτερικοί χώροι) με αρμοκάλυπτρο ενδεικτικού τύπου MIGUA D 20/5	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
OIK N\B72.70.83.01	H.35	Επικάλυψη στεγάστρου με ολοκληρωμένο σύστημα COSPISUN 10/20 της COSPICO S.A. (περσίδες και μεταλλικός σκελετός) ή άλλο ισοδύναμο και ομοίων χαρακτηριστικών	-
OIK N\B76.17.79.20	H.36	Καθρέπτες χώρων υγιεινής πάχους 5 mm, οιωνδήποτε διαστάσεων, μπιζουταρισμένοι περιμετρικά	03-08-07-01
OIK N\B76.22.81.02	H.37	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated-Triplex), συνολικού πάχους 8 mm (4mm + μεμβράνη + 4mm)	03-08-07-01
OIK N\B76.28.79.17	H.38	Υαλοπίνακες στεγάστρου Securit Triplex πάχους 16 mm (8 + μεμβράνη αμμοβολής + 8 mm)	03-08-07-01
OIK N\B76.28.83.10	H.39	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 30 mm, (ενεργειακό κρύσταλλο 6 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο triplex 4 mm, μεμβράνη+4mm εσωτερικά λευκό	03-08-07-02
OIK N\B76.28.89.02	H.40	Σύστημα υαλωτών διαχωριστικών 1:10 ενδεικτικού τύπου Moninord της εταιρείας Inmind ή παρομοίου, αποτελούμενο από υαλωτά διάφανα πανέλα με περσίδες και από συμπαγή πανέλα, τύπου 1, (οι υαλόθυρες αποτιμώνται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου)	03-08-07-02
OIK N\B76.28.89.03	H.41	Σύστημα διαχωριστικών 1:10 ενδεικτικού τύπου Moninord της εταιρείας Inmind ή παρομοίου, αποτελούμενο από υαλωτά διάφανα και συμπαγή πανέλα, τύπου 2, (οι υαλόθυρες αποτιμώνται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου)	03-08-07-02
OIK N\B76.28.89.04	H.42	Σύστημα υαλωτών διαχωριστικών 1:10 ενδεικτικού τύπου Moninord της εταιρείας Inmind ή παρομοίου, αποτελούμενο από υαλωτά πανέλα διάφανα και αμμοβολημένα, τύπου 3, (οι υαλόθυρες αποτιμώνται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου)	03-08-07-02
OIK N\B76.28.89.05	H.43	Σύστημα υαλωτών διαχωριστικών 1:10 ενδεικτικού τύπου Moninord της εταιρείας Inmind ή παρομοίου, αποτελούμενο από υαλωτά πανέλα αμμοβολημένα, τύπου 4	03-08-07-02
OIK N\B76.28.89.06	H.44	Σύστημα υαλωτών διαχωριστικών 1:10 ενδεικτικού τύπου Moninord της εταιρείας Inmind ή παρομοίου, αποτελούμενο από καμπύλα υαλωτά πανέλα αμμοβολημένα, τύπου 4	03-08-07-02
OIK N\B76.28.89.07	H.45	Σύστημα διαχωριστικών 1:10 ενδεικτικού τύπου Moninord της εταιρείας Inmind ή παρομοίου, αποτελούμενο από συμπαγή πανέλα, τύπου 5	-
OIK N\B76.28.89.08	H.46	Σύστημα διαχωριστικών γραφείων 1:10 ενδεικτικού τύπου Moninord της εταιρείας Inmind ή παρομοίου, αποτελούμενο από συμπαγή πανέλα, τύπου 6	-
OIK N\B76.37.89.03	H.47	Υαλόθυρες μονόφυλλες ανοιγόμενες με φεγγίτη από διάφανους υαλοπίνακες, συστήματος διαχωριστικών 1:10 ενδεικτικού τύπου Moninord της εταιρείας Inmind ή παρομοίου	03-08-07-01
OIK N\B76.37.89.04	H.48	Υαλόθυρες μονόφυλλες ανοιγόμενες με φεγγίτη από διάφανους και αμμοβολημένους υαλοπίνακες, συστήματος διαχωριστικών 1:10 ενδεικτικού τύπου Moninord της εταιρείας Inmind ή παρομοίου	03-08-07-01
OIK N\B76.37.89.05	H.49	Υαλόθυρες δίφυλλες ανοιγόμενες με φεγγίτη από διάφανους υαλοπίνακες, συστήματος διαχωριστικών 1:10 ενδεικτικού τύπου Moninord της εταιρείας Inmind ή παρομοίου	03-08-07-01
OIK N\B76.37.89.06	H.50	Υαλόθυρες δίφυλλες ανοιγόμενες με φεγγίτη από διάφανους και αμμοβολημένους υαλοπίνακες, συστήματος διαχωριστικών 1:10 ενδεικτικού τύπου Moninord της εταιρείας Inmind ή παρομοίου	03-08-07-01
OIK N\B77.74.99.01	H.51	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, με ριπολίνη	03-10-03-00
OIK N\B77.99.79.01	H.52	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών λόγω ειδικών αποχρώσεων (π.χ. μινωικού κόκκινου κλπ)	-
OIK N\B78.10.83.05	H.53	Πάγκος WC πλάτους 40 cm από φύλλα τσιμεντοσανίδας τοποθετούμενα σε μεταλλικό σκελετό και επενδεδυμένα με κεραμικά πλακίδια, διαστάσεων 10x10 cm σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης	-
OIK N\B78.34.99.01	H.54	Θυρίδες επίσκεψης γυψοσανίδας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, σε σκελετό αλουμινίου διαστάσεων 450x450 mm.	03-07-10-01
OIK N\B78.36.83.11	H.55	Μέτωπα και φάσες ψευδοροφών από γυψοσανίδα κοινή ενδεικτικού τύπου Knauf	03-07-10-01
OIK N\B78.54.89.02	H.56	Ψευδοροφή από μεταλλικές πλάκες διάτρητες, με οπές και ποσοστό διάτρησης σύμφωνα με τη μελέτη, για κάνναβο διαστάσεων 600x600mm, ενδεικτικού τύπου STAMPA Clip-In, από φύλλο αλουμινίου πάχους 0,5–0,6mm, συμπεριλαμβανομένου του μεταλλικού σκελετού και του παπλώματος ορυκτοβάμβακα πάχους 50mm και πυκνότητας 75 kgf/m3	03-07-10-02
OIK N\B78.54.89.04	H.57	Ειδικό τεμάχιο κάλυψης μετώπου ψευδοροφής ενδεικτικού τύπου Stampa μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	-
OIK N\B78.54.89.05	H.58	Ψευδοροφή από διάτρητες λωρίδες αλουμινίου και ανοικτό αρμό, πλάτους λωρίδων 84 mm, ενδεικτικού τύπου Luxal της STAMPA, συμπεριλαμβανομένου του μεταλλικού σκελετού ανάρτησης και του παπλώματος ορυκτοβάμβακα πάχους 50mm και πυκνότητας 75 kgf/m3	03-07-10-02
OIK N\B78.61.83.01	H.59	Ξύλινη ψευδοροφή με διάτρητα ηχοαπορροφητικά πανέλα ενδεικτικού τύπου LAWAPAN Select διαστάσεων 60x60 cm, με οπές Φ5mm και με φινιρίσμα φυσικού καπλαμά, συμπεριλαμβανομένου του μεταλλικού σκελετού στηρίξης	03-07-10-02

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
OIK N\B78.81.81.01	H.60	Επένδυση στοιχείων της κατασκευής με ειδικά σύνθετα πανέλλα αλουμινίου τύπου ETALBOND πάχους 4 mm, ή άλλο ισοδύναμο με παρόμοια χαρακτηριστικά	-
OIK N\B78.92.79.35	H.61	Επένδυση κυκλικών στοιχείων της κατασκευής με ειδικά σύνθετα πανέλλα αλουμινίου ενδεικτικού τύπου ETALBOND πάχους 4 mm	-
OIK N\B79.02.79.03	H.62	Επάλειψη διά υλικού ενίσχυσης πρόσφυσης μεταξύ παλαιάς και νέας κατάστασης, με προϊόν γαλακτώματος ενός συστατικού, με βάση συνθετικές ρητίνες ενδεικτικού τύπου LAB της Sintecno ή ισοδύναμο, με ανοιχτό χρόνο ενέργειας μεγάλης διάρκειας	-
OIK N\B79.09.79.04	H.63	Επίστρωση με πολυμερισμένο ασφαλτόπανο βάρους 3 χγρ./μ2.	08-05-01-02
OIK N\B79.11.42.01	H.64	Επίστρωση με πολυμερισμένο ασφαλτόπανο οπλισμένο με πολυεστερικό ύφασμα βάρους 4 χγρ./μ2	08-05-01-02
OIK N\B79.13.79.12	H.65	Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση ινοπλισμένων πολυμερών. Επικόλληση συνθετικών λωρίδων (ελάσματα από ίνες άνθρακα) συστήματος S&P CFK 150/2000, ενδεικτικός τύπος ανθρακοελάσματος S&P CFK 150/2000 της Sintecno ή ισοδύναμο, πλάτους 5 cm και πάχους 1.2 mm	14-01-08-02
OIK N\B79.45.79.03	H.66	Θερμομόνωση δωματίων με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης ενδεικτικού τύπου ROOFMATE SL, πάχους 7 cm	03-06-02-01
ATHE N\8174.79.041	Θ.01	Προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχης χειροπετεστοθήκης ενδεικτικού τύπου G STYLE 00.331 ή παρομοίου	-
ATHE N\8174.79.043	Θ.02	Προμήθεια και τοποθέτηση χαρτοθήκης ρολού ενδεικτικού τύπου G STYLE 02.112 ή παρομοίου	-
ATHE N\8174.79.044	Θ.03	Προμήθεια και παράδοση στο έργο κάδου ενδεικτικού τύπου G STYLE 05.439 ή παρομοίου	-
ATHE N\8180.79.004	Θ.04	Νιπτήρας ενδεικτικού τύπου Strada K0777 της Ideal Standard ή παρομοίου	-
ATHE N\8180.79.005	Θ.05	Λεκάνη δαπέδου ενδεικτικού τύπου Connect E7118 Ideal Standard ή παρομοίου	-
ATHE N\8180.79.007	Θ.06	Νιπτήρας AMEA ενδεικτικού τύπου J0403 της Ideal Standard ή παρομοίου	-
OIK N\B76.17.79.27	Θ.07	Καθρέπτες χώρων υγιεινής από υαλοπίνακες πάχους 4 mm οιονδήποτε διαστάσεων	03-08-07-01
OIK N\B76.17.79.28	Θ.08	Ανακλινόμενοι καθρέπτες χώρων υγιεινής AMEA ενδεικτικού τύπου Atlantis της Ideal Standard διαστάσεων 60X60 cm	03-08-07-01
ATHE N\8151.91.008	Θ.09	Προμήθεια και τοποθέτηση λεκάνης δαπέδου AMEA με καζανάκι χαμηλής πίεσεως επίτοιχη διαστάσεων 77x38 cm, ενδεικτικού τύπου ATLANTIS της IDEAL STANDARD, με καπάκι βαρέως τύπου της ίδιας εταιρείας	-
OIK B\75.76.02	Θ.10	Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm	-
ATHE N\8157.78.001	Θ.11	Επίτοιχα ουρητήρια	-
ATHE N\8151.81.09	Θ.12	Προμήθεια και παράδοση στο έργο αναμικτικής μπαταρίας νιπτήρα χρωμέ ενδεικτικού τύπου SLIMLINE II της IDEAL STANDARD (κωδ.B8574AA)	-
ATHE N\8143.79.003	Θ.13	Προμήθεια και τοποθέτηση αναμικτικής μπαταρίας νιπτήρα AMEA ενδεικτικού τύπου B5114 της Ideal Standard ή παρομοίου	-



Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
<b>Βοηθητικά Άρθρα Μελέτης</b>			
OIK 1502		Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων	-
OIK B\22.10.01		Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	15-02-01-01
OIK B\22.50		Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	-
OIK B\22.61		Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	-
OIK B\22.65.02		Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	-
OIK B\22.70.01		Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	-
OIK B\53.43		Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων	03-07-01-02
OIK B\56.11		Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	03-09-01-00
OIK B\56.21		Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	-
OIK B\56.23		Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	03-09-01-00
OIK B\56.24		Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	03-09-01-00
OIK B\56.25		Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	03-09-01-00
OIK B\61.17		Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα.	-
OIK B\61.32		Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επένδυσης	-
OIK B\62.30		Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	03-08-02-00
OIK B\64.29		Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	-
OIK B\65.02.01.03		Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	03-08-03-00
OIK B\65.02.02.01		Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	03-08-03-00
OIK B\65.17.01		Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	03-08-03-00
OIK B\65.17.06		Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	03-08-03-00
OIK B\65.20.03		Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων	-
OIK B\65.32		Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	-
OIK B\65.43		Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο	-
OIK B\65.50.01		Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών, ανοιγόμενα αλουμινίου	03-08-03-00
OIK B\72.31.02		Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδες, πάχους 1,00 mm	03-05-02-01
OIK B\72.47.01		Αρμολαυτπτρα, αρμών εύρους 50 mm	-
OIK B\73.90.01		Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό, από λάμες ορειχάλκου	-
OIK B\74.30.01		Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00
OIK B\76.22.01		Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	03-08-07-02
OIK B\76.27.03		Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	03-08-07-02
OIK B\77.55		Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	03-10-03-00
OIK B\77.62		Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών	03-10-01-00
OIK B\77.99		Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	-
OIK B\78.50		Ψευδοροφή από συμπαγείς ή διάτρητες μεταλλικές πλάκες	03-07-10-02
OIK B\78.51		Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου	-
OIK B\78.60		Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές από διάτρητα ραβδωτά πυράντοχα πετάσματα	03-07-10-02
OIK B\78.81		Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών με σύνθετα πανώ χαλκού	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΟΙΚ Β\78.90		Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα	-
ΟΙΚ Β\79.09		Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	08-05-01-02
ΟΙΚ Β\79.11.01		Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	03-06-01-01
ΟΙΚ Β\79.45		Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	03-06-02-01
ΟΙΚ Ν\Β65.51.79.04		Ρολλά ασφαλείας υαλοστασίων αλουμινίου, από διατομές αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής, οποιονδήποτε διαστάσεων μορφής και σχεδίου, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης	-

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής